

# 广州厚壁钢护筒加工厂广州大口径钢护筒

产品名称	广州厚壁钢护筒加工厂广州大口径钢护筒
公司名称	佛山市通悦钢铁贸易有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	朗泽:1 630:23 广东:3
公司地址	佛山市顺德区乐从镇荷村工业区横溪沙荷村钢材市场A排22号铺
联系电话	0757-28783434 13726022510

## 产品详情

广州厚壁钢护筒加工厂广州大口径钢护筒螺旋管/螺旋钢管一般通俗讲就是三种，部标sy/5037,国标gb/9711,美标api-5l这个一般出口用的比较多，功能不同，检测标准不同，螺旋钢管的检测工艺根据螺旋钢管的客户需求来定 详细内容如下 螺旋钢管及其标准分类

承压流体输送，用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-2000，主要用于输送石油、天然气的管线;承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-2000，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型;一般低压流体输送，用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-2000，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2008(部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-2008(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T 5040-2008(桩用螺旋焊缝钢管)。

SY/T5037-2008是石油部设标准一般都称做部标<http://www.czlxc.com.cn/zhishi/36.html>

GB/T9711.1-2008国标螺旋管，石油天然气工业输送钢管，A级...螺旋管常用材质一般有：Q235B、Q345、L245、L290、X42、X52、X60、X70、X80、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb。

常用标准一般分为:SY/T5037-2008(部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-1997(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-92(桩用螺旋缝埋弧焊钢管)。承压流体输送，用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-2000，主要用于输送石油、天然气的管线;

承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-2000，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型;

一般低压流体输送，用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-2000，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。

螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2008 (部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-2008 (国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分:A级钢管(要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L (美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-2008 (桩用螺旋焊缝钢管)。

SY/T5037-2008是石油部设标准一般都称做部标

GB/T9711.1-2008国家螺旋管,石油天然气工业输送钢管,A级

一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5039-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管。

桩用螺旋焊缝钢管(SY5040-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的,用于土木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管