

佛山生产加工打桩钢管桩规格乐从通悦螺旋钢管厂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 佛山生产加工打桩钢管桩规格乐从通悦螺旋钢管厂 |
| 公司名称 | 佛山市通悦钢铁贸易有限公司 |
| 价格 | 3800.00/吨 |
| 规格参数 | 朗泽:1 630:2 广东:3 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区乐从镇荷村工业区横溪沙荷村钢材市场A排22号铺 |
| 联系电话 | 0757-28783434 13726022510 |

产品详情

螺旋管规格螺旋管壁厚螺旋管米重螺旋管国标水压值螺旋管37标水压值螺旋管规格螺旋管壁厚螺旋管米重螺旋管国标水压值螺旋管37标水压值219 6 32.029.77.7720
6106.1532.3737.111.397123.593.52.7842.1312.910.38140.9743.1273
640.017.76.29158.314.53.5746.4297.210175.653.9852.7810.38.312210.0264.7325647.76.55.2820
7140.853.12.4755.47.66.18160.73.52.7863.048.76.99180.543.1377
655.45.74.510200.264.43.4764.376.75.211219.964.83.8873.37.6612239.625.34.1982.188.66.8920
8180.433.12.51091.01-7.59202.73.52.8426
662.255.1410224.923.93.1772.835.94.611247.224.33.4882.976.85.312269.214.73.7993.057.661020
8200.162.82.210103.098.56.79224.893.22.5478
670.344.53.510249.583.52.8781.815.34.111274.223.93893.2364.712298.814.23.39104.66.85.31220
8239.62-1.810115.927.55.910298.932.3529 677.894.13.211328.473.22.5790.614.83.712357.993.52.88103.295.44.313387
.463.839115.926.14.8142010348.232.8210128.496.85.314417.183.22.4630 692.833.42.6162012476.372.92.17108.0543.1
14554.993.22管径应以mm为单位，管径的表达方式应符合下列规定： 1
水煤气输送钢管（镀锌或非镀锌）、铸铁管等管材，管径宜以公称直径DN表示；

2 无缝钢管、焊接钢管（直缝或螺旋缝）、铜管、不锈钢管等管材，管径宜以D×（外径×壁厚）表示；

3 钢筋混凝土（或混凝土）管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材，管径宜以内径d表示；

4 塑料管材，管径应按产品标准的方法表示：当设计均用公称直径DN表示管径时，应有公称直径DN与相应产品规格对照表。

建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de（公称外径）×e（公称壁厚）表示（GB 5836.1-92）

给水用聚丙烯（PP）管材规格用de×e表示（公称外径×壁厚）

公英制单位换算

1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是 四分(4英分) DN15 3/4 是 六分(6英分) DN20 2分管 DN8 4分管 DN15
6分管 DN20 1 DN25 1.2 DN32 1.5 DN40 2 DN50 2.5
DN65 3 DN80 4 DN100 5 DN125 6 DN150 8
DN200 10 DN250 12 DN300

钢管每米理论重量计算公式：

$$W=3.1416* \quad (D- \quad) /1000 \quad W\text{——钢管每米理论重量kg/m} ;$$

——钢的密度kg/dm³ ; 7.81、7.85、7.91 D——钢管的公称外径mm ; ——钢管的公称壁厚mm ;

延伸：

国标钢管

国标钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。国标钢管在我国钢管业中具有重要的地位。据不完全统计，我国现有国标钢管生产企业约240多家，无缝钢管机组约250多套，年产能力约450多万吨。从口径看，< 76的，占35%，< 159-650的，占25%。从品种看，一般用途管190万吨，占54%；石油管76万吨，占5.7%；液压支柱、精密管15万吨，占4.3%；不锈管、轴承管、汽车管共5万吨，占1.4%。