

森森牌医院钢质门医院专用门钢质门专业品牌质量好价格优全国发货

产品名称	森森牌医院钢质门医院专用门钢质门专业品牌质量好价格优全国发货
公司名称	德州市森森木业有限公司
价格	450.00/平方米
规格参数	品牌:森森 型号:jk-96 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路366号运达物流园B5-31-33东
联系电话	05342777168 18266189188

产品详情

森森牌医院门医院专用门专业品牌质量好价格优

医院专用门医用病房门技术标准和要求

一、技术要求：

医院专用门门扇：门扇厚度40mm。

- 1、门扇表面采用5mm厚阻燃抑菌板，表面耐磨、耐划伤、阻燃、抑菌，防火等级B1级，颜色待定。
- 2、门扇内部四周边框采用实木框架，宽度6cm。
- 3、门扇中部及底部150mm高国标304不锈钢防撞带(按要求设置高度起到防撞功能)。
- 4、门扇透视窗5mm厚安全玻璃，一体式圆弧角设计（铝合金卡条）。
- 5、门扇四周封边，采用钛镁铝超硬合金防撞扣边，保证质量。
- 6、医院专用门门框采用实木多层板基材，门框实木多层板厚32mm厚、底部安装2个脚钉，离地套板横截面全面防水密封处理，并防水防潮。
- 7、门框线条防水防撞，边缘位置采用圆弧处理。医院门医云专用门医院钢制门森森
- 8、门窗五金件要求为亚光不锈钢制。

森森牌医院钢质门医院专用门钢质门专业品牌质量好价格优全国发货

8、合页采用子母合页201或304不锈钢，每扇门三个合页。

9、门吸采用不锈钢磁吸门吸，天地插销材质为201或304不锈钢。

10、卫生间、污物间的门应做防腐处理，无百叶。

11、医院专用门病房门内噪音要求，要求控制在40db（A）以下。其他重要房间噪声水平保证在白天时低于45db（A），夜间低于40db（A）。

12、报价包含五金件（门把手、合页、门锁、门吸、插销）。

13、医院专用门门颜色、样式、玻璃根据业主要求选定，结算时投标报价不予调医院门医云专用门医院钢制门森森。