

POE美国杜邦总代理-弹性体POE总代理商

产品名称	POE美国杜邦总代理-弹性体POE总代理商
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 品名:POE 型号:各种型号
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690 15190116690

产品详情

美国杜邦弹性体总代理商.美国杜邦POE.美国杜邦总代理商

POE美国杜邦型号

8100

熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.87 g/cm³ 拉伸强度:16.3 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:75

8150

熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.868 g/cm³ 拉伸强度:10.1 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:75

8180

熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.863 g/cm³ 拉伸强度:10.1 MPa 断裂伸长率:800 % 硬度:66

8200

熔体流动速率:5 g/10min 密度:0.87 g/cm³ 拉伸强度:9.3 MPa 断裂伸长率:1000 % 硬度:75

8450

熔体流动速率:3 g/10min 密度:0.902 g/cm³ 拉伸强度:30.7 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:94

8480

熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.902 g/cm³ 拉伸强度:35.3 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:95

POE特性：

POE属于颗粒料；

POE具有优异的流动特性；

在添加POE后可提高聚丙烯和聚乙烯的抗冲击性能；

POE填料加入量高；

POE可采用过氧化物、硅烷和辐照进行固化；

POE固化之后具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能。

POE应用方面：

POE可取代软质PVC，EVA，可直接注塑成形，生产软管，玩具，文具。

POE可取代EPDM改性PP，PE的冲击度（尤其是低温状态下），生产汽车配件，保险杆，塑料家具等。

POE可改善CPP，BOPP薄膜的低温热封性能，包装薄膜的柔软性和耐穿刺性能：如拉开伸缠绕膜、保鲜膜。

POE可改性EVA，与EVA共混发泡提高EVA发泡产品的回弹性，硬度和撕裂强度，生产EVA鞋底，玩具，板材。

POE可直接与PP，HDPE共混注塑，改善HDPE的抗环境应力，尤适用于生产户外家具，如沙滩椅，沙滩桌等。

POE可与其他材料共混改性使用时，可提高无机填料的添加量，如填充母料。