

# 全合成食品级润滑油SF

产品名称	全合成食品级润滑油SF
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

## 产品详情

加美全合成食品级润滑油SF系列是由PAO合成基础油，采用精密膜过滤最新技术，在无尘无污染的环境下精制而成的无色、无味、无毒的多用途食品级润滑油。

### 产品优势

- | 全合成配方，生物降解，绿色环保；
- | 优异的低温性能，倾点低，可用于低温的工况环境；
- | 良好的相容性，与橡胶、塑料、各种金属相容；
- | 优异的高温稳定性，不易产生滴落和污染；
- | 为设备提供超强的保护，延长润滑油的换油周期。

### 产品应用

应用于食品加工业设备润滑，如SF32~100推荐用于空气压缩机、真空泵和液压系统，SF150~460推荐用于高负载下的普通和轴承的润滑，齿轮减速箱、滚柱轴承的润滑，也可用于食品加工中各种链条和导轨的润滑。

### 产品标准

- | FDA法规21 CFR178.3570;
- | NSF H1;
- | Kosher、ISO 21469;

I ISO 6743-4 HV CKC.

典型数据

SF系列

试验方法

单位

32

46

68

100

150

220

320

460

外观

目测

-

无色透明

密度@15

ASTM D1298

kg/l

0.83

0.84

0.85

0.86

运动粘度@40

ASTM D445

cSt

32

46

68

100

150

220

320

460

运动粘度@100

6.1

7.9

10.5

14.4

19.1

26.1

36.2

47.0

粘度指数

ASTM 2270

138

139

145

149

153

157

160

162

闪点（开口）

ASTM D92

245

248

250

252

255

258

263

268

倾点

ASTM D97

-55

-53

-50

-48

-45

-43

-40

赛氏色度

-

+30

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。

