

# 手动矿浆闸阀、耐磨矿浆阀

产品名称	手动矿浆闸阀、耐磨矿浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73H/X/Y-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H/X/Y-10C手动矿浆闸阀、耐磨矿浆阀最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。

PZ73H手动矿浆闸阀、耐磨矿浆阀结构特点：

手动刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

手动矿浆闸阀、耐磨矿浆阀标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

手动矿浆闸阀、耐磨矿浆阀主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动矿浆闸阀、耐磨矿浆阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动矿浆闸阀、耐磨矿浆阀主要外形及连接尺寸

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W ( Kg )

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

565

532

1380

20-M22

530