

JSH-B133南京棉亚高档高功率高扭平行双螺杆挤出机厂家批发

产品名称	JSH-B133南京棉亚高档高功率高扭平行双螺杆挤出机厂家批发
公司名称	南京棉亚机械制造有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	长径比:32-48 螺杆转速:300-500 最大扭矩:2*10600
公司地址	南京市六合区高雄路2号
联系电话	13770884155 13405140408

产品详情

双螺杆挤出机的主要参数

螺杆直径：指螺杆外径，单位mm。对于变化的直径或锥形双螺杆来说，这是一个变值，应当指明是哪一端直径。双螺杆挤出机的螺杆直径为28~340mm。直径越大，表征设备的挤出量越大。

螺杆长径比：指螺杆的有效长度与螺杆外径之比。对于整体式双螺杆，长径比是固定的，一般为7~18；对于组合式双螺杆，长径比是可变的，有的甚至可达36：1。

螺杆转向：分为同向旋转和异向旋转。同向选装的双螺杆挤出机多用于混料，异向旋转的双螺杆挤出机多用于挤出制品。

驱动功率：指驱动螺杆的电动机功率，单位kW。

螺杆承受的扭矩：双螺杆挤出机承受的扭矩载荷较大。为表征其承载能力和保护挤出机安全运转，一般在其规格参数中要列出螺杆所能承受的最大扭矩，工作时不能超过。单位公斤·米。

推力轴承的承载能力：推力轴承在双螺杆挤出机中是个重要部件，一般在产品规格说明中都会给出这个指标。

螺杆转数范围： $n\sim n$ ， n 是最低转数， n 是最高转数。

minmaxminmax 加热功率和加热段数：加热功率的单位是kW。

产量：单位是kg/h。