

# PZ973X/H/W电动耐磨插板阀

产品名称	PZ973X/H/W电动耐磨插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973X/H/W-1 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X/H/W电动耐磨插板阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。PZ973H电动对夹式刀型闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程,满足了现代工、农业的自动化要求。

特点:

1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。

PZ973X/H/W电动耐磨插板阀电动装置参数: 1、电源:AC380V、50HZ。2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度:-20 ~ 40。6、可选:配电气控制器。

具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

PZ973X/H/W电动耐磨插板阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

900

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973X/H/W电动耐磨插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力

DN

L

D2

D1

H

Z-M

Do

W(Kg)

1.0 MPa

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

120

145

298

10

80

51

135

160

315

220

12

100

155

365

8-M16

14

125

57

185

210

400

230

22

150

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

360

38

250

320

350

630

12-M20

66

300

76

368

780

350

428

460

885

16-M20

119

400

89

482

515

990

16-M22

195

450

532

565

1100

20-M22

530

500

114

585

620

1200

389

600

685

725

1450

20-M27

600

529

700

127

800

840

1700

24-M27

790

800

898

950

2000

24-M30

680

850

