

# 中石油大庆HDPE

产品名称	中石油大庆HDPE
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	中石油大庆:中石油大庆HDPE HDPE:齐全
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

中石油大庆HDPE HDPE(高密度聚乙烯)生产厂商：中国石油大庆石化公司

HDPE/2200J/大庆石化

特性备注：抗冲击和刚性高

用途：周转箱，工业部件、瓶、鱼筐等

重要参数：熔体流动速率:5.5 g/10min密度:0.964 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:5 拉伸强度:26 MPa断裂伸长率:80 %

HDPE/5000S/大庆石化

特性备注：加工和机械好,耐寒性和耐磨耗性良好

用途：用途：单丝、扁丝、延伸条,渔网,绳索,布纱,编织袋等.

重要参数：熔体流动速率:0.9 g/10min密度:0.954 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:15 拉伸强度:30 MPa断裂伸长率:500 %

HDPE/1300J/大庆石化

用途：用途：注塑精密尺寸的小型机械零件

HDPE/2000J/大庆石化

用途：用途：工业用包装箱、瓶、筐.

HDPE/2100J/大庆石化

特性备注：冲击强度高,ESCR好

用途：用途：机械零件、容器、封闭材料,如摩托防护板、瓶盖、桶等

HDPE/3300F/大庆石化

用途：用途：扭结膜、透明度好、通用包装膜

HDPE/5200S/大庆石化

用途：用途：适用机械强度高的绳索和阀用单丝

HDPE/6100M/大庆石化

用途：用途：供水灌溉及输送化学品、液体

HDPE原料中文名称：高密度聚乙烯 英文名称：high density polyethylene，高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料，比重比水轻，比重为0.941~0.960，柔软而且有韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长，无毒，无味。易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。机械性能差，透气差，易变形，易老化，易发脆，脆性低于PP，易应力开裂，表面硬度低，易刮伤。难印刷，印刷时，需进行表面放电处理，不能电镀，表面无光泽。用于挤出包装薄膜，绳索，编织袋，渔网，水管；注塑低档日用品及外壳，非承载荷构件，胶箱，周转箱；挤出吹塑容器，中空制品，瓶子。