

台湾远东机械FEMCO 立式铝轮圈加工机WVL-F24A

产品名称	台湾远东机械FEMCO 立式铝轮圈加工机WVL-F24A
公司名称	上海博运机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FEMCO台湾远东机械 型号:立式铝轮圈加工机WVL-F24A 主轴转速范围:2000 (rpm)
公司地址	上海市松江区石湖荡镇张庄村799弄6幢2012室
联系电话	02136537239 13916219219

产品详情

品牌	FEMCO台湾远东机械	型号	立式铝轮圈加工机WVL-F24A
主轴转速范围	2000 (rpm)	刀具数量	12
工作形式	车	控制方式	闭环控制
控制系统	fanuc knD	布局形式	卧式
适用范围	专用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

台湾远东机械工业股份有限公司cnc立式轮圈加工机wvl-f24a 最大加工輪圈尺寸:26"。

最大旋徑: \varnothing 830mm。 最大加工直徑: \varnothing 660mm。

z軸採大馬力伺服馬達，無須平衡裝置，構造簡單，易維修。 主機外夾頭試轉功能，利用加工時間校正下一工件，效率提升，並可確認輪圈正確挾持定位，安全性高，防止撞車。 專利輪圈電動夾頭機構裝置，除了有安全偵測系統外，夾頭採機構式固緊方式，排除機械運轉中無預警斷電造成系統失壓夾臂鬆脫之危險。

夾頭自動交換系統交換時間經廠內實際測試只需6秒，業界最快。

夾頭吹清裝置可避免夾頭積屑問題，提高工作效率，獨創設計。

控制系統採用絕對座標，開機後不需做原點回歸。

上下料智慧化操作介面，使操作人員上下料時更加便利，提昇工作效率。

規格說明

加工能力	最大加工直徑最大加工高度最大旋徑標準加工輪圈 最大加工輪圈(選配)最大加工輪圈寬	\varnothing 660 mm300 mm \varnothing 83024.5
行程	x軸z軸	480(x1/x2) mm350(z1/z2) m
主軸	轉速鼻端形式前端軸承內外徑後端軸承內外徑馬達 型式馬達出力(連續/30分)最大扭力	2000 rpma2-11 \varnothing 160/ \varnothing 240 10 60/4500hvi60/75622
刀塔	刀具數目外徑刀柄尺寸擴孔刀柄尺寸	6+632x25*option 25 \varnothing 63
伺服馬達	x軸y軸z軸	4kw4kw4kw

快速移動速率	x軸(x1/x2)z軸(z1/z2)	36000 mm/min36000 mm/m	
滾珠螺桿外徑及節距	x軸z軸	ø 36xp12 ø 36xp12	
進給率	最大切削進給率(x/y/z)	10000 mm/min	
切削液單元	泵浦(浸水式)	刀具冷卻用	0.82kw
		切削沖洗用	0.82 kw450 liters
	水箱容量		
潤滑單元	泵浦	12 kw	
	油箱容量	4 liters	
機械外觀尺寸(不含鐵屑輸送機)	寬	3200 mm	
	深	2480 mm	
	高	3000 mm	
	重	10000 kg	
荷電量	120 kva		
控制系統	fanuc 0i-ttc		
其他說明	« 規格若有改，恕不另行通知		