

秦皇岛6千瓦柴油发电机报价

产品名称	秦皇岛6千瓦柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

秦皇岛6千瓦柴油发电机报价 采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种欧洲狮公司有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是欧洲狮有刷电机优于其他发电机的特之处，且无需维修保养。发动机机油警告系统：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏。特点、优势及公司简介：动力强，低油耗。德国技术！启动马达：启动性能强劲发电机：高可靠性和耐用性、采用纯铜绕线电机。冷却系统：强制风冷系统，保证了不同环境下的正常运行。静音器：使用阻抗复合静音器、高效、低功率损耗、满足住宅型用户低噪音需求。

技术参数

产品型号：GT-750TSI

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920

宽：540

高：705

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油机冷机启动时，因为机油黏度大、活动性差，是机油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。此时，水温过低时气缸内温度低，柴油机着火滞燃期延长，一经着火，压力迅速升高，柴油机燃油粗暴，易造成零部件的机械损坏。

带负荷急停机或溘然卸除负荷后当即停机

此时会因机油供应不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧伤。柴油机长期在冷却水较低温度的状态下运转，活塞与缸套的间隙大，已发生敲缸现象，并产生振动，使缸套泛起穴蚀。实践证实，柴油机常常在冷却水温40 ~50 下使用时，其零件磨损比正常工作温度(85 ~95)下运转是好几倍。