

# 石家庄8千瓦静音柴油发电机

产品名称	石家庄8千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

石家庄8千瓦静音柴油发电机 发动机有的低油压自保护装置，以防止柴油机的损坏；大容量油箱确保长时间的连续工作；无熔丝断路器提供过载保护；底座配有四轮拖动式结构，方便用户移动。性能稳定、工作可靠，采用新设计简洁。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种欧洲狮公司有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、特的大型静音器、燃油显示表等。

### 技术参数

产品型号：GT-950TSI

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型:励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

检查机组安装平面是否平整。自吸泵不需安装地脚螺栓。管路与泵联接密封性好，不能有进气现象，否则，影响泵的流量或出现不上水的现象。机组安装完毕，检查转子部件是否有卡滞现象，转动是否灵活，并检查泵的旋转方向是否正确。该系列泵旋转方向：从电动机方向看为顺时针方向旋转。从泵的加液口处灌注液体。直至液体从溢流管处有液体溢出为止。然后旋紧加液螺塞。机组的检查：柴油机的检查，检查机组表面是否彻底清理干净，地脚螺帽有无松动现象，发现问题，及时紧固；检查气缸压缩力、转动曲轴检听各缸机件运转有无异常响声，曲轴转动是否自如，同时将全损耗系统用油泵入各摩擦表面，人力撬动曲轴，感觉很费力和有反推力（弹力），表示压缩正常；检查燃油供给系统的情况，检查燃油箱上的通气孔是否畅通，如有污物应清理干净。