

景德镇10千瓦柴油发电机规格

产品名称	景德镇10千瓦柴油发电机规格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

景德镇10千瓦柴油发电机规格采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种欧洲狮公司有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是欧洲狮有刷电机优于其他发电机的特之处，且无需维修保养。发动机机油警告系统：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏。特点、优势及公司简介：动力强，低油耗。德国技术！启动马达：启动性能强劲发电机：高可靠性和耐用性、采用纯铜绕线电机。冷却系统：强制风冷系统，保证了不同环境下的正常运行。静音器：使用阻抗复合静音器、高效、低功率损耗、满足住宅型用户低噪音需求。

技术参数

产品型号：GT-1200TSI

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗 : 200G/KW.H

工作时间 : 12H

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-285TSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1050mm

宽 : 610mm

高 : 670mm

整机净重 : 260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

不用点火开关就能启动发动机，说明开关短路。可拆下点火开关进行检修或者更换。先检查机油油面，正常时可拆掉油量报警装置接线，如能启动发动机，说明油位报警装置损坏，可拆下检修或者更换。如火花塞磁体损裂，中心电极腐蚀损坏，应更换火花塞。火花塞太脏，可用汽油清洗干净，再将电极间隙调整至0.6mm—0.8mm 然后将它烘干重新使用。检查应低压线圈，充电线圈电阻值是否在其范围，或检查其峰值电压是否正常能检修时进行检修，否则更换相关线圈或电子点火器整体。