

# CNC卧式车床 HL-25N

产品名称	CNC卧式车床 HL-25N
公司名称	上海博运机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾远东 型号:HL-25N 工作形式:车
公司地址	上海市松江区石湖荡镇张庄村799弄6幢2012室
联系电话	02136537239 13916219219

## 产品详情

品牌	台湾远东	型号	HL-25N
工作形式	车	控制系统	fanuc kno
布局形式	卧式	适用范围	专用
产品类型	全新	是否库存	否

床台上最大旋径  $\varnothing$  515 mm

最大加工直径  $\varnothing$  250 mm

最大车削长度580 mm

可选择8刀、12刀

模块化设计。广泛之选购附件，如自动棒材送料机，工作承集装置，小精灵式机械手等。

$\varnothing$  51.5 mm棒材孔径。

采用fanuc p22i广域主轴马达，可提供11/15 kw输出。

底座、鞍座及头部为米汉纳铸铁。

精密稳定之滑道结构。

可选择发那科(fanuc)或西门子(siemens)cnc控制器。

本机为同级机种中，结构最小者。

自动润滑系统。

直床式结构。

床身滑道配置线性滑轨。

规格说明		
加工能力	最大旋径最大加工直径最大加工长度棒材孔径(棒材能力)	∅ 515 mm ∅ 250 mm 580 mm ∅ 51.5 mm
行程	x轴z轴	177 mm 580 mm
主轴	主轴转速夹头尺寸主轴鼻端/内孔锥度主轴孔径主轴前端轴承内/外径主轴后端轴承内/外径主轴马达型式主轴马达出力(连续/30分钟)主轴最大扭矩	4800 rpm 8" a2-6 ∅ 61 mm ∅ 100 x ∅ 150 mm ∅ 90 x ∅ 140 mm p22 / 6000i 11/15 kw 238 nm
刀塔	刀座数外径刀柄搪孔刀柄	8, 12 刀 ∅ 25 / ∅ 20 mm ∅ 40 / ∅ 32 mm
动力刀塔(c轴)	动力刀柄尺寸动力刀座转速动力刀座转速动力刀座马达型式(伺服)动力刀座出力	vdi-30 轴向 3000 rpm 径向 3000 rpm 2 / 10000i 2.2 / 3.7 kw
尾座	尾座行程心轴直径心轴行程心轴锥度推力	395 mm ∅ 70 mm 100 mm mt#4 560 kgf
进给率	x轴快速位移z轴快速位移	20000 mm/min 24000 mm/min
外观尺寸	宽深高机器重量	2150mm 1500mm 1600mm 3250 kg
其他说明	« 规格若有改，恕不另行通知 »	