

# 唐山50千瓦汽油发电机价格

产品名称	唐山50千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 唐山50千瓦汽油发电机价格

欧洲狮发电机组作为常用的应急电源，在使用时需要长时间不间断工作，如此大的负荷，欧洲狮发电机组的温度就成为了一个难题，要保持良好的不间断工作就保持机组的温度在可承受范围之内。

#### 1、温升要求

汽油发电机绝缘体等的不同，故温升要求也就不一样。一般发电机在工作状态下，其定子绕组，励磁绕组，铁芯，集电环等温度大约在80度，过80度，则为温升过高。

#### 2、冷却方式

不同类型，不同的容量，其发电机其冷却形式也不相同。但所采用的冷却介质却是相同的，一般为空气，氢气，和水三种。以汽轮同步发电机为列，它的冷却系统为封闭式，冷却介质都是循环使用的。

##### (1) 空气冷却

空气冷却都是采用风扇送风的方式，用冷空气对欧洲狮发电机组绕组端部，发电机组定子和转子进行吹拂散热的，冷空气吸取热量后变为热空气，在定子和转子之间的气息初汇合后，在经铁芯的风道排出，通过冷却器进行冷却。被冷却后的空气再由风扇送入发电机内部循环使用，以达到散热的目的。中、小型同步发电机一般采用空气冷却。

唐山50千瓦汽油发电机价格市电失电，静音发电机组自动启动，发电供电；市电来电，恢复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，进入准启动状态。控制系统对静音发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，静音发电机组发生故障，发出声光报警，并采取一系列保护措施。市电失电，机组启动成功到机组合闸供电时限 25秒（可调），出厂设定为17秒。静音发电机组三次启动，每次间隔5秒，三次启动失败发出声光报警。热效率和经济性较好，发动机采用压缩空气的办法提高空气温度，

使空气温度过燃油的自燃燃点，这时再喷入燃油、燃油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此，发动机无需点火系。同时，发动机的供油系统也相对简单，因此发动机的可靠性要比发动机的好。由于不受爆燃的限制以及燃油自燃的需要，发动机压缩比很高。

## 技术参数

产品型号：B-50GDI

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

## 发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：480KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护