

# 杜邦PA66 11C40热稳定级

产品名称	杜邦PA66 11C40热稳定级
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	35000.00/吨
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 11C40:11C40
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

专业代理销售美国杜邦PA66塑胶原料可提供客户所需资，客服热线：18025120985，客服Q  
Q:183211707

PA66/101F/美国杜邦,重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:83  
MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/101L/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:82.7 MPa断裂伸长率:60  
%弯曲模量:2827 MPa。

PA66/103FHS/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.35 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:83  
MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/103HSL/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:55  
%弯曲模量:2830 MPa。

PA66/10B40/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %缺口冲击强度:3.5 断裂伸长率:2.5  
%弯曲强度:152 MPa。

PA66/408HS/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:62.1  
MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/408L/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 MPa断裂伸长率:80  
%弯曲模量:1965 MPa。

PA66/70G13L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>吸水率:7.1 %断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa弯曲模量:4826 MPa。

PA66/70G30HSLR 美国杜邦，重要参数：密度:1.37 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.9 %成型收缩率:0.7 %维卡软化点:250 热变形温度:254 。

PA66/70G33HS1-L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G43L/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %拉伸强度:206.8 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:285 MPa。

PA66/74G33J/美国杜邦，重要参数：密度:1.39 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:290 MPa弯曲模量:8965 MPa。

PA66/FR15/美国杜邦，重要参数：密度:1.16 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:85 MPa断裂伸长率:10 %弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70 。

PA66/FR50/美国杜邦，重要参数：密度:1.56 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %缺口冲击强度:100 拉伸强度:169 MPa断裂伸长率:2.5 %。

PA66/70G13HS1L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>吸水率:7.1 %拉伸强度:103.4 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa。

PA66/71G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.35 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %拉伸强度:151.6 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:228 MPa。

PA66原料物性描述:改性塑料基料，民用长丝高速防及常规防，也可用于防短纤地毯丝.用于内部气体压力应用，例如闪烁方向开关装置、汽车镜框和山地车车轮。

特性：玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性，耐热老化的部件。机械强度、尺寸稳定性、耐热性等均有明显提高，它可以代替金属或嵌入金属件的尼龙制品