

卫生间隔断 卫生间隔断报价 富乐佳

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 卫生间隔断 卫生间隔断报价 富乐佳 |
| 公司名称 | 武汉富乐佳装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区朝阳路112号六号楼一楼南 |
| 联系电话 | 18971640899 18971640899 |

产品详情

作为公共场所，公共卫生间隔断材料，卫生隔断经常使用，因此对其隔断材料有非常严格的要求。为此，建议使用防特殊板。卫生隔板防双层板的厚度是多少？相比之下，没有标准答案。虽然防双层板的厚度可以在2-25mm之间定制，但防卫双层板在卫生隔板中的应用最低处为8mm。低于此厚度，很少有制造商会保证原有的使用质量。我们知道防咬板卫生隔断厚度标准是12mm，卫生间隔断，但不可避免地会对用户有一些特殊要求，需要增加厚度，这就是全部。然而，即使厚度增加，更适合于15mm，以便提高卫生隔断材料的性能，同时不超过预算。

公共卫生间布置规范要求

卫生间平面布置尺寸规范：

- 1.小便器并列的中心距离不应小于650mm;
- 2.有隔板的小便器的中心距离不应小于800mm;

当采用内开门时，不应小于1100mm;

当采用外开门时，不应小于1300mm;

3. 厕所隔间至对面墙面完成面或者障碍物的净距：

当采用内开门时，不应小于1100mm;

当采用外开门时不应小于1300mm;

常用的隔断材质：

PVC板：

- 1、防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性。
- 2、和木材同等加工，且加工性能远远优于木材。
- 3、是木材、铝材、复合板材的理想替代品。

本公司下设加工厂房，专业机械，专业技术人员，令产品更加标准美观，安装更快捷、方便。产品投放市场以来，一直秉承“以质为先，卫生间隔断报价，以诚为本”的宗旨，深得使者认同。

武汉富乐佳装饰工程有限公司

愿凭着“诚信、共赢，用户至上、用心服务”的经营理念与您携手共创美好明天！

有关于对洗手间隔断的注意事项。

淋浴隔断的选材：

1.防潮板

防潮板这种板材就是在基材生产过程中加入一定比例的防潮粒子，用多层特殊纤维材料，经高温高压制而成，适合于潮湿环境。防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降，由木纤维加特殊防潮剂，面饰三聚氰胺经高温高压一次性成型，是卫浴隔断材料的最1佳选择。

2.pvc板

PVC板也是淋浴隔断常用的材料，它是以PVC为原料制成的截面，公共卫生间隔断公司，是一种真空吸塑膜，这种板材的优点是防水、耐酸碱、防蛀、质轻、隔音，和木材同等加工，且加工性能远远优于木材，是木材、铝材、复合板材的理想替代品。

本公司下设加工厂房，专业机械，专业技术人员，令产品更加标准美观，安装更快捷、方便。产品投放市场以来，一直秉承“以质为先，以诚为本”的宗旨，深得使者认同。

武汉富乐佳装饰工程有限公司

愿凭着“诚信、共赢，用户至上、用心服务”的经营理念与您携手共创美好明天！

卫生间隔断-卫生间隔断报价-富乐佳(优质商家)由武汉富乐佳装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉富乐佳装饰工程有限公司（whfljzs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!