

EP330 胶水 康万成商贸

产品名称	EP330 胶水 康万成商贸
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

产品详情

胶黏剂的粘接工艺

干燥时间(dryingtime)：规定的温度和压力下，EP330 胶水供应，从涂胶到胶粘剂干燥的时间。

干燥温度(dryingtemperature)：涂胶后胶粘剂干燥所需的温度。

滑动(slippage)：在胶接过程中，EP330 胶水，被粘物彼此间相对的移动。

定位(fixing)：胶接时，被粘物在理想位置上的固定。

晾置时间(openassemblytime)：被粘物表面涂胶后至叠合前暴露于空气中的时间。

胶黏剂的成分

促进剂(acceleratorpromoter)：在配方中促进化学反应、缩短固化时间、降低固化温度的物质。

稀释剂(diluent)：用来降低胶粘剂粘度和固体成分浓度的液体物质。

活性稀释剂(reactivediluent)：分子中含有活性基团的能参与固化反应的稀释剂。

分散剂(dispersingagent)：使胶粘剂成分分散在介质中的物质。

填料(filler)：为了改善胶粘剂的性能或降低成本等而加入的一种非胶粘剂固体物质。

胶黏剂的粘接工艺

化学处理(chemicaltreatment)：将被粘物放在酸或碱等溶液中进行处理，EP330 胶水厂家，使表面活化或钝化。

阳极氧化(anodicoxidation)：为保护金属表面或使其适于胶接，将金属被粘物作阳极，利用电化学法使其表面形成氧化物薄膜的过程。

喷涂(spraycoating)：用涂胶枪把胶粘剂喷涂在被粘物的胶接面上。

涂胶量(spread)：涂于被粘物单位胶接面积上的胶粘剂量。注：单面涂胶量(singlespread)指胶粘剂仅涂于胶接接头的一个被粘物上的量。

EP330 胶水-康万成商贸(优质商家)由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司 (<https://sanwatoa.1688.com/>) 实力雄厚，信誉可靠，在广东珠海的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领康万成商贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！