

# 肇庆防火线槽 防火线槽 型号 兴联

产品名称	肇庆防火线槽 防火线槽 型号 兴联
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，肇庆防火线槽，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

1、线槽径路选择原则：符合设计要求及施工规范，距离最近，便于安装维护。

a.根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成，根据现场情况，确定线槽路径，避免与其他专业的线槽路径相冲突。

b.在线槽始端至终端找好水平和垂直线，400\*150防火线槽报价，用墨斗在顶棚或墙面弹线。

2、吊架安装

a.按照每1.5米间距固定原则，在顶棚或墙面上划出安装孔位置，钻孔，敲入膨胀管冲紧。

b.将吊架对准孔位，加上平垫、弹垫再带上螺杆，一人扶住吊架并同时靠上水平尺把吊架扶水平或垂直，另一人把螺杆固定牢固。

c.在直线段的另外一端用同样的方法安装一组吊架。在前后两组吊架的安装线槽的平面用尼龙线拉通，尼龙线必须拉紧。再用尼龙线作为基准线调节中间安装的吊架。吊架与线槽的首端、分支、转角、接头及进出线盒处支、吊架固定的位置间距不大于0.5米。防火线槽

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，防火线槽 型号，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，灰色防火线槽销售，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

由于在电梯标准里缺乏对电梯线槽做出详细的、具体的描述，因此电梯设计工程师和安装工程师对电梯线槽的设计和安装有着不同的理解，造成在实际的工程施工中无法形成一致的方案。以下是笔者多年从事设计和工艺总结出来的对钢线槽的一些认识，与同行共同探讨。GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》等对线槽的要求仅仅是：“线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于1m，端头固定间距不大于0.1m。” 防火线槽

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

桥架穿越楼板或墙壁的洞孔处应加装木框保护。缆线敷设完毕后，除盖板盖严外，还应用防火涂料密封洞孔口的所有空隙，以利于防火。桥架的油漆颜色应尽量与环境色彩协调一致，并采用防火涂料。

线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。线槽接口应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上后应平整、无翘脚，出线口的位置准确。

线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为连续导体，并做好整体接地。

#### 1.1.2 室内管路施工

1、开挖沟槽：按照工程设计要求，开挖沟槽，进行基础处理。

2、管材铺设：管材运送到施工现场后，搬运时必须轻抬轻放，严禁在地面上拖拉，管材放入沟槽时可采用传递和溜放，严禁抛放和从槽边滚入槽内，用起重机下管时，应用非金属绳索系扣住，严禁串心吊装。

3、管敷设，应具有耐热、耐燃、耐冲击并有产品合格证，内外径应符合国家统一标准。外观检查管壁壁厚应均匀一致，无凸棱、凹陷、气泡等缺陷。

4、施工时，管材可边开槽，边下管连接，边回填。

5、室内管道采用管预埋，梯口箱引至梯口手孔井采和焊接钢管预埋。防火线槽

肇庆防火线槽-防火线槽 型号-兴联(推荐商家)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。肇庆防火线槽-防火线槽 型号-兴联(推荐商家)是广州市南沙区兴联金属制品厂（[www.xinglianqiaojia.com](http://www.xinglianqiaojia.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。