

镀彩桥架价格 镀彩桥架 兴联质优

产品名称	镀彩桥架价格 镀彩桥架 兴联质优
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，镀彩桥架规格，以高品质的产品走向全国。

机房线槽的设计主要根据上述标准要求，结合电梯机房电缆的规格数量，镀彩桥架销售，计算出线槽的规格。但单凭这一点，是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。

为了防止干扰，电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设，镀彩桥架，这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量，按上述标准要求计算出线槽的规格大小，再根据实际的经验留出10%~20%的余量。线槽可用钢线槽、PVC线槽或网格桥架线槽，可以架空敷设也可以埋地敷设。实际安装中经常是用金属线槽在机房地面上敷设，这样就必须考虑线槽的强度应足够承受人站在上面而不变形损坏。基于这样的考虑，要求所选用的金属线槽的厚度要大于等于1.5mm。镀彩桥架

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

六、电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m，垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（如配电室，电气竖井、技术层等）内时除外。

七、电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方，否则应采取防腐、隔热措施。

八、下列不同电压，不同用途的电缆，不宜敷设在同一层桥架上：

- 1) 应急照明和其他照明的电缆。
- 2) 1kV以上和1kV以下的电缆。
- 3) 同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
- 4) 强电和弱电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时，应用隔板隔开。

九、电缆桥架与各种管道平行或交叉时，其较小净距应符合表DQ4-1的规定。

十、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施。

十一、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处，设有编号、型号及起、止点等标记。

十二、电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时，电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时，电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。镀彩桥架

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，镀彩桥架价格，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

线槽主要是用来将电源线、数据线等线材规范整理的工具。在家庭房屋装修维护设计中，线槽的普及不仅可以使家中的明线布线更加安全美观，还可以更加保证我们家庭用电的安全。在线槽安装越来越普遍的今天，到底要如何安装线槽?怎样安装线槽才更加规范，又更能将其隐藏在房屋的角角落落呢?

在工厂中，线槽安装以其安全方便的特点受到青睐，而更为重要的是其安装简单，便于拆改、布线灵活，有很强的的互换性。而在日常生活中，线槽安装更是逐渐受到家庭房屋布线的重视。可以说线槽安装是对房屋建造装修之后暗线线路的一种补充。镀彩桥架

镀彩桥架价格-镀彩桥架-兴联质优由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。镀彩桥架价格-镀彩桥架-兴联质优是广州市南沙区兴联金属制品厂(www.xinglianqiaojia.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。