

水力除尘器 华建环保 除尘器

产品名称	水力除尘器 华建环保 除尘器
公司名称	盐城市华建环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区福才居委会一组龙城峰景大厦1幢2613室
联系电话	13914623654

产品详情

除尘器工作原理

- 1、安装方便：设备采用气箱式结构，从而降低了设备的局部阻力损失，麦冲除尘器，并免除了安装滤袋不方便等问题。
- 2、控制灵敏：电磁脉冲阀采用双膜片结构具有控制灵敏，效率高，寿命长等优点。
- 3、提高过滤风速：滤袋采用我司高新技术产品—微孔薄膜复合料制作，它不但能提高过滤风速，降低设备运行阻力，布袋除尘器，而且能避免因结露造成粉尘粘结在滤袋上不易清除等现象，特别适用于高温、高湿的含尘气体除尘，如水泥、电力等行业。

除尘设备的清灰原理

随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，除尘设备的阻力不断上升，当设备阻力上升到设定值时，清灰设置开始进行清灰。首先，一个分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁阀冲阀开启，压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤袋，使袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表上的粉尘剥落入灰斗中。清灰完毕后，除尘器，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。

矿渣粉磨可采用立式磨、辊压机、球磨机、振动磨四种终粉磨工艺，或者采用立式磨+球磨机、辊压机+球磨机的联合粉磨工艺，其中立式磨生产工艺尤为普通，为各家钢铁公司优选。立式磨工艺的主机设备是立式磨和布袋式除尘器，水力除尘器，国内目前选用的立式磨主要是进口的，随着国产立式磨技术的进步，逐渐克服了其震动大和材质易磨损的不足，国产立式磨逐步用于矿渣微粉的生产。矿渣粉磨系统的终端设备是布袋式除尘器。矿渣粉磨系统废气的排放依据新标准《水泥工业大气污染物排放标准》（

GB4915-2004)的规定执行,自2010年1月1日起,新老生产线的至高允许排放浓度是30mg / Nm³,为适应新标准的限值要求,必须选用新型高效的袋式除尘器。

水力除尘器-华建环保(在线咨询)-除尘器由盐城市华建环保节能设备有限公司提供。盐城市华建环保节能设备有限公司(www.jshjhbgs.com/)在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,华建环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:温总。同时本公司(www.jsqichepeijian.com)还是专业从事热风炉,天然气燃烧炉,生物质燃烧炉的厂家,欢迎来电咨询。