

津南家用中央空调施工价格 天津西郑机电设备公司

产品名称	津南家用中央空调施工价格 天津西郑机电设备公司
公司名称	天津西郑机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇云锦世家丽锦园33-2-202
联系电话	13752727185

产品详情

天津西郑机电设备有限公司专注暖通空调制冷行业，专业从事家用中央空调，商用中央空调，别墅中央空调，大型中央空调工程，中央空调设备销售、工程设计、安装及售后服务维护保养，公司拥有工程技术人员、工程师、工程总监等多方面专业人员，本着服务市场的宗旨，公司从“管理严谨，技术求精”的角度出发，一贯奉行诚信认真的工作态度，以高效、优质的服务为众多办公楼宇、政府机关、宾馆酒店、商场超市、餐饮娱乐、教育机构。

安装过中央空调的人都知道，中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。选好品牌的中央空调固然能保证产品质量，但如果找的服务商不正规，装得不专业、规范，有遗憾是难免的。

天津中央空调安装的规范施工流程是怎样的呢，下面我们一起来了解。

1.吊内机

施工队进场第1步就是吊装内机，这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振。b：内机吊装需考虑千分之五的坡度，接冷凝水的一侧要稍微低一些，避免冷凝水排不出去。

红外线定位：根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位，应用专业的红外线定位仪来定好位置。

回风口：家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起，风口尺寸必须与内机回风口吻合，不能出现错位情况，这样才可以达到好的回风量；并保证有足够的维修空间。

出风口：出风口一定不能装在灯带附近（理由：如果出风口前有灯带，会造成空调在制热时遮挡出风，而热空气是往上的，使得热空气滞留房间的上部，从而整个活动空间感觉热量不足，需很长时间才能有热感觉。

保证水平：固定好以后，一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平，以确保排水顺畅，水盘无积水。

保护内机：要记得用塑料膜等材料把内机包起来，以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。

2.铺配备铜管

胀管：当相同管径的铜管要焊接时，肯定先要胀管，否则很容易就焊不好。

焊接：焊接时一定要做氮气置换，而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序，否则会容易泄露。

包裹：用保温材料包裹铜管时，应自下而上地包，还不能有缝，否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。

间隔：为避免摇晃、松动，保证支撑部分的牢固，要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。

3.铺冷凝水管

坡度：铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度，这样既能不影响装潢效果，又保证其正常排放。

4.装室外机

外墙孔：角度应对外向下倾斜，防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整，并套上管套，否则容易撕破管道外壁的保温材料。

防震橡胶：在装室外机时，应该在其底部铺上防震橡胶，以防止外机震动而受影响。

5.检测调试

泄露检查：连接好内外机后，要进行泄露检查，以便确认内外机及配管系统内不存在泄露现象。

抽真空：记得一定要抽真空，确保系统干燥。如果系统内留有水分，容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。

试运行：还要试运行一下，以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。

天津西郑机电设备有限公司专注暖通空调制冷行业，专业从事家用中央空调，商用中央空调，别墅中央空调，大型中央空调工程，中央空调设备销售、工程设计、安装及售后服务维护保养，公司拥有工程技术人员、工程师、工程总监等多方面专业人员，本着服务市场的宗旨，公司从“管理严谨，技术求精”

的角度出发，一贯奉行诚信认真的工作态度，以高效、优质的服务为众多办公楼宇、政府机关、宾馆酒店、商场超市、餐饮娱乐、教育机构。

中央空调风管系统的优缺点

优点：

相对于其他的家用小型中央空调型式，风管式系统初投资较小；新风系统使得空气质量提高，人体舒适度提高

缺点：

- 1、一台内机对应一台外机，整体噪音有偏大
- 2、不是像其它中央空调是变频的，运行费用较高
- 3、风管穿梭于各个房间，要求吊顶隐蔽，有时可能要破坏过梁。受层高，家庭装潢和吊顶的限制。

天津西郑机电设备有限公司专注暖通空调制冷行业，专业从事家用中央空调，商用中央空调，别墅中央空调，大型中央空调工程，中央空调设备销售、工程设计、安装及售后服务维护保养，公司拥有工程技术人员、工程师、工程总监等多方面专业人员，本着服务市场的宗旨，公司从“管理严谨，技术求精”的角度出发，一贯奉行诚信认真的工作态度，以高效、优质的服务为众多办公楼宇、政府机关、宾馆酒店、商场超市、餐饮娱乐、教育机构。

据悉，空调在当前生活中的使用是很普遍的，但是对于各种类型的空调应用的领域也是不一样的。小型中央空调主要应用于小型的办公环境内，那么，小型中央空调安装的时候需要注意什么呢？

小型中央空调的室内机多是隐藏在天花板当中的，在选择安装位置的时候，需要注意不能安装在有电源，如电热器、燃气炉灶等地方，另外有蒸汽源等场所也不要安装。)吹出的冷气应流过人活动的主要场所，排风口附近无障碍物，不过也不要正冲着人的身体。主机要距离电视、音响等一米以上，以免互相产生干扰。两端和上方都应留有余地。不要靠近高频设备、高功率无线装置的地方，

小型中央空调—小型中央空调室外机安装

小型中央空调的室外机通常比家用分体式空调的室外机重，应尽量安装在地面或能承载其重量的屋面上，如因条件限制必须的，必须采取可靠的固定措施。)要避免安装在有可燃性气体泄露的地方。为保持空气流畅，室外机的前后、左右应留有一定的空间。避免阳光直晒，如有必要可配上遮阳板，但不能妨碍空气流通。选择排风口无障碍物的地方。

小型中央空调—小型中央空调安装要与装修同步

小型中央空调安装如是在一般住宅当中，需要注意每个房间的功能，装修的样式，还有吊顶的高度、材

料、灯具的布置等，都存在一定的差异，所以在安装的时候，要与装修同步，家用中央空调施工价格，并注意区分每个房间的特点，结合装修要求确定送风方式为下送风或侧送风，然后确定风口的样式。在吊装机组和安装风口前，要掌握各房间吊顶的高度及材料做法，选择合理的安装方式，实现美观、安全、实用的效果。

津南家用中央空调施工价格-天津西郑机电设备公司(图)由天津西郑机电设备有限公司提供。津南家用中央空调施工价格-天津西郑机电设备公司(图)是天津西郑机电设备有限公司(www.天津中央空调.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：代经理

。