

# 四川户外FZW28-12/630A看门狗真空负荷开关

产品名称	四川户外FZW28-12/630A看门狗真空负荷开关
公司名称	四川曙辰电气设备有限公司
价格	12888.00/台
规格参数	重量:200KG 型号:FZW28-12 额定电压:12KV
公司地址	四川省成都市锦江区红星路二段120号5层2号
联系电话	15828408204

## 产品详情

四川户外FZW28-12/630A看门狗真空负荷开关产品介绍: 适应于额定电压为12kV、额定频率50Hz的户外三相交流配电系统中,作为开、合负荷电流和关合短路电流之用。适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护和控制和城、农网自动化配电网络以及频繁操作的场所。用于架空线路配电系统用的操作控制开关,有多种型式, VPS5-12型柱上真空负荷开关具有无油、机构简单、性能可靠无需维护等突出优点,至今已被广泛使用。该产品与FDR型故障检测器或RTU遥控终端装置等设备相结合,构成结构十分简单的配电自动化系统,它可以实现架空线路故障的自动定位和故障段的自动隔离。为了更新我国现有的配电开关设备,使之实现无油化和自动化为特征的配电设备改造的需要。四川曙辰电气设备有限公司从日本东芝公司引进适用于12KV架空电线路的柱上真空负荷开关的全套生产技术,并投入了批量生产。四川户外FZW28-12/630A看门狗真空负荷开关产品结构及特点: 1.卓越的开断性能:在引进东芝技术,赶超日本技术,进行扩容设计,将关合短路电流扩容到20kA;采用真空灭弧, SF6气体绝缘,开关内有与真空灭弧室相串联的隔离断口,灭弧性能和耐压性能优越。二者间由机构保证动作顺序(真空灭弧室先断开后关合、隔离刀先合后断开)。

适于开断负荷电流,开关内除了真空断口之外,还串有一个SF6隔离断口,耐电压性能特别优越。四川曙辰电气设备有限公司2.高安全性:灭弧和绝缘介质均为无油介质,在箱体顶部安装有防爆装置,即使发生意外内部故障,也不会有高温气体或飞溅物泄漏出来。3.免维护:开关的主回路和操动机构军密封在SF6气体为介质的箱体内;开关的主回路采用电缆头引出或采用我司具有专利的拐角套管。

4.由于采用零表压SF6气体绝缘,使开关体积精巧紧凑,同时又尽可能避免了漏气隐患。具有手动/自动操作,使开关操作灵活。配电磁操作机构,电保持。有电关合,失电分闸,结构简单可靠。5.安装方式灵活:可采用柱上吊装或坐装安装方式。四川曙辰电气设备有限公司6.具有自动化配电接口:可配装各种变比的电流互感器,用于测量和保护以及计量,及配备远动辅助接点。7.高可靠性:集日本东芝三十多年真空设备技术和实践结晶,用我公司完善的质量管理体系为保证,使生产的产具有高度的可靠性, SF6气体充气压力为零表压,不易产生泄露,可靠的密封技术,使开关内的气体可保证20年正常工作。实现了无油化、无火灾、无爆炸危险,运行十分安全。