

# 胶带涂布机双面胶涂布机高温胶带涂布机厂家

产品名称	胶带涂布机双面胶涂布机高温胶带涂布机厂家
公司名称	江苏富日精密机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宽度:1600mm 速度:80m/miu 电源:380V
公司地址	太仓双凤镇双湖路3-1D栋
联系电话	4001651888 13913756396

## 产品详情

江苏富日精密机械是生产胶带涂布机双面胶涂布机高温胶带涂布机厂家是一家经过多年生产经验，根据客户的反馈意见和国内先进的涂布工艺，研发出一系列机构优化，加工精密，性能稳定涂布头。薄膜类涂布机按照材质有光学膜涂布机，保护膜涂布机，薄膜涂布机。

胶带涂布机双面胶涂布机高温胶带涂布机特点Feature1. 可编程PLC集成控制，触摸式人机介面操作，直观明了，操作方便。1. PLC control with touch panel operation2.双工位收、放卷，气动夹头，全自动卸卷，收卷，自动结膜。3.涂布量可调，涂布精度控制精准。4.放卷自动找接头功能，减少损耗。5.全自动张力分段控制，整机同步运行。6.烘箱采用节能箱式风机，干燥效率高，并采用多段温控，根据工艺要求精确控制各段烘箱温度。6. Oven adopts high efficient cabinet fan and temperature is controlled by different sections. Each oven temperature is controlled separately according to technological requirements.7.多点自动纠偏，保证收卷的整齐度。

有效宽度 Effective Width	1300-1600mm
放料直径 Unwind O.D.	Max. 800mm
收卷直径 Rewind O.D.	Max. 800mm
机械速度 Machine speed	80-350m/min
涂胶厚度（干胶） Glue thickness (dry)	10um-40um
涂布方式 Coating method	微凹，刮刀，网纹和逗号式
加热方式 Heating method	蒸汽/导热油/天然气/煤加热 Steam/thermal oil/natural gas/coal
烘箱温度 Oven temperature	15-120
总功率约 Estimated total power	90KW
烘箱长度 Oven length	4M/节（可根据客户要求配）
电压 Power source	380V 50HZ 3P

