

# 全新高科技电子产品—统一场同步仪D型（全息仪）

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 全新高科技电子产品—统一场同步仪D型（全息仪）     |
| 公司名称 | 上海顺然全息仪销售有限公司               |
| 价格   | 830.00/台                    |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 嘉定区嘉戩公路688号B2 - 39          |
| 联系电话 | 86 021 22818265 13764065490 |

## 产品详情

主要特点：统一场同步仪d型产品是一种仿高山瀑布流水声和罗坤生、罗树伟的中英语音播音的声频信息电子仪。设计紧凑、小巧，仪器正面上方有不易仿制的罗坤生亲笔签名，机体便于随身携带，使用简便；外观造型更加美观，外壳色泽为荧光绿色，正背面版均采用进口铝合金冲压镶嵌，更清新、艳丽；机体体积118 70 27mm<1mm,重量130g(含电池，<15%)。

优点 1：统一场同步仪d型的声音功能是仿流水声和罗坤生与罗树伟的中英语音播音，声音更加逼真。

优点 2：统一场同步仪d型克服了原所有全息仪和仿生仪的工作电流大、耗电大和无法连续开机使用等缺点改型设计而成，并拥有多套独立、完整的仿生发声和放大系统，由两组共2只喇叭组合发声播出。

优点 3：统一场同步仪d型以碱性干电池供电使用，也可以自己购买能充电的干电池（粒装）来供电。

优点4：统一场同步仪d型设计了流水声为40分钟自动定时和罗坤生与罗树伟的中英语音播音为40 - 44分钟自动定时，对于喜欢时间长点的老用户使用更加方便。

统一场同步仪d型

（产品使用说明书）

本产品是以普通观赏品、普通电子用品和小型仿生讯响器面市的。我们发明的这一同步仪系列产品问世已有17年之久了，声音大小，效果完全一样。介于这一原则，为了普及和让用户节约用电，尽量少更换电池，作了改变：输出音量较小，用电省；采用了全新设计的低工作电压ic芯片，电压可在2—3.2v工作正常；总体元件集成化，外围元件少，损坏可能性也减少，便于普及和工作稳定，经久耐用。

## 产品使用方法

- 1.本d型产品设计有两档：流水声和本产品的核心元件ic的有关同步仪原理的4分钟循环播音。
- 2.面对机壳正面，机壳右侧中部是电源开关兼功能选择开关，是发出流水声，面板指示灯“2”发光。中间关闭电源。是语言播音，面板指示灯“1”发光。每次使用都是设计在40分钟自动停机。但此时还处于通电状态（省电），仍需人为关掉电源（拨到中间档才是真正关闭电源）。
- 3.语音播音的ic芯片，是设计成大约每遍4分钟，而且自动循环播放。如果

### 2

正好在40分钟后播完最后一句，则会自动关机，若循环刚播出第一句（那怕一个发音），则需等将这一遍播完才会自动停机。是因电池电压而有所差别，也就是说自动定时可能会在40—44分钟之间。

4.本机型是设计为2节5号干电池，出厂时已安装了两节高能碱性电池了，所以仪器购回，拨动开关就能正常工作。

5.机壳右侧上，是音量调节电位器，但不具备电源开关作用，向上推旋声音逐步增大至最大，向下旋转声音逐步变小，用户应以自己习惯，选用调节此旋扭。声音越大耗电也越大，声音越小则越省电。

但声音大小，效果完全相等，这已是经17年来，广大用户使用证明了的。

### 3

6.使用的方法有两种：是将仪器放在自己的正前方桌上或凳子上，距离1m左右，使用人以端坐为宜，放松、入静、双目轻闭。是将仪器放、压在身体不适的部位，这时使用人可躺、可坐、可靠背，以放松舒适为准。最好能每日早晚各一次为妥。

7.使用方法也可参照本公司出产的其他系列产品，也可按自己意愿自由随意，或自己去总结体会。总之无固定要求，但要求用户并尽力做到能放松、入静、顺其自然，以便使自己犹如置身于真正的大自然环境之中一样，必定会帮助您身心愉

快和带给您意想不到的好效果。

8.如果将产品放在桌子上，一台仪器

### 4

可供一人或多人同时使用，而且功效完全一样。使用中双眼轻轻闭上，不可交头接耳，不可说话，不可胡思乱想，不可做任何事情，这样才能有更好的效果。使用人以端坐姿式为主。

9.本产品设计精巧紧凑并采用的是超小型元件和高度集成化，故用户应特别呵护，千万注意不可摔掉地面或受湿、受烤，以免损坏内部元件和机壳变形。

本产品宜使用高能碱性5号干电池，也可使用自己购买可充电的5号充电电池（自己配充电器）。当电池电力不足时，

发声音量较小，指示灯可能不亮了，这时使用效果也是同等的，需及时更换电池。

10.仪器长时间不使用，干电池应从

仪器后盖小仓门内取出，以免电池漏液损坏仪器内部元件。

#### 产品包装与附件表

- 1.统一场同步仪产品.....1台
- 2.产品使用说明书.....1张
- 3.防震薄膜.....1片
- 4.外包装盒.....1只

#### 产品参考技术参数

1.用电：内置3v碱性5号干电池2节。

静态工作电流：10ma ± 20%，

最大声时电流：90ma ± 25%。

2.功能：功能选择开关在机壳右侧中间。分三档：上：流水声，中：关闭电源，下：语言中英文播音。

#### 6

3.输出：机壳右侧上方调节。流水声 30db（分贝） 20%，中英文语音播音 30db（分贝） 20%

4.自动定时：流水声档：30分钟 ± 20%，语音播音：40—44分钟 ± 10%。

5.机壳：体积118 × 70 × 27mm < 1mm

6.重量：130g（不含电池） < 15%

#### 其他说明

1.使用前请先仔细阅读产品说明书，这对用户获得好的效果有相当重要的作用。视力不好或文化差的用户，可叫亲属读听或向老用户或来信来电咨询。

2.当仪器刚购回，拨通右侧功能开关仍不发声时，需先将电位器旋上至最大声

#### 7

或干电池，取下重新放回（正负极不可放反了），或换对新电池试一下。

2008年1月1日

自2008年5月1日起不配电池。

感谢您使用我公司产品

