

# 供应宝钢08F优质碳素结构钢板；广东08F冷轧钢带规格齐全

产品名称	供应宝钢08F优质碳素结构钢板；广东08F冷轧钢带规格齐全
公司名称	深圳市中益廷金属材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	牌号:08F 产地:宝钢 包装:按要求包装
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道新三村新围三巷二号二楼204
联系电话	18124675659

## 产品详情

冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷，国内众多钢厂如宝钢、武钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的称为钢带，也称卷板。

冷轧板带用途很广，如汽车制造、电器产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头汽车用钢板

CS-9800

08AL

PSC2

PSC3

SAPH370

SAPH310

SAPH400

SAPH440

QStE340TM

QStE380TM

QStE420TM

QStE460TM

QStE500TM

B330CL

B380CL

B420CL

B440QZR,

B480QZR

,B320L,

B500L,

B510L

,B420L

B510DL

冷轧板类：

SPCC\*SPCD\*SPCE\*SPCEN\*

DC01\*DC03\*DC04\*DC05\*DC06

ST12\*ST13\*ST14\*ST15\*ST16

BLC \*BLD \*BUSD\*BUFD\*BSUFD\*ST37-2G\*ST44-3G\*SAE1008\*SAE1006

B340LA\*B410LA\*HC420LA\*B500LA\*10#\*20#\*45#\*08AL\*ST52-3G

冷轧深冲钢带

冷轧板产品用途、技术指标、性能及规格

冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等

行业，同时还是生产有机涂层钢板的最佳选材。 冷轧板技术指标、性能、规格一览表 1450mm冷轧薄板

品名 执行标准 标准号 牌号 规格 冷轧卷 GB GB11253-89 SPCC\*ST12\*SPCC-SB\*SPCC-B\*

ST12-SD\*ST12-SB\*ST12-B\*Q195 0.20-1.2\*800-1250 冷轧板 GB GB11253-89 SPCC\*ST12\*SPCC-SB\*SPCC-B\*

ST12-SD\*ST12-SB\*ST12-B\*Q195 0.20-1.2\*800-1250\*(1600-2500) 1450mm冷轧薄板的牌号及用途 品种 标准号

种类 牌号 用途和特点 冷轧薄板 GB700-88 轧硬卷 SPCC-1B 屈服点低、冲压可塑性区广、形状稳定性好

光亮退火软板 SPCC-SD 屈服点低、冲压可塑性区广、形状稳定性好 冷轧深冲钢带 SPCCD

冲压性能更好、且不宜产生滑移线 冷轧超深冲钢带 SPCE 优良的冲压成型性能、可减少冲压道次

中宽冷轧板 一般用或冲压用 规格 屈服强度 抗拉强度 伸长率% 180°冷弯d=0 搪 规格 屈服强度 抗拉强度

伸长率% <0.60mm — 275 - 440 28 完好、无裂纹 <0.40mm 210 275 - 380 33 0.60-1.00mm — 275 - 440 30

完好、无裂纹 0.40-0.60mm 210 275 - 380 34 1.00-1.60mm — 275 - 440 32 完好、无裂纹 0.60-1.00mm

210 275 - 380 36 1.60-2.00mm — 275 - 440 34 完好、无裂纹 1.00-1.60mm 210 275 - 380 37

1.60-2.00mm 210 275 - 380 38.