

农业银行用25千瓦汽油发电机

产品名称	农业银行用25千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

农业银行用25千瓦汽油发电机 欧洲狮动力汽油发电机噪音分贝有的用户没有专门放发电机组的房间，这时候有的用户就直接把发电机放在室内，要是发电机在室内使用，必须将排烟管道通室外，管径必须静音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。为了提高汽油发电机组的输出功率，在汽缸容量和数量一定的情况下，只有迫使更多空气进入汽缸使汽缸内的燃油充分燃烧，才能提高机组的平均有效压力。总之在使用发电机的时候，我一定要确保发电机的通风正常。

技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及

连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

长期以来通信基站移动油机均采用普通发电机供电，由于通信基站用整流模块属于非线性负载，使用时会向发电机反射大量的高次谐波，因此普通发电机常常出现以下几种现象：

- (1) 发电机输出电压突然增高，造成整流模块损坏；
- (2) 发电机输出频率不稳，致使系统产生保护动作；
- (3) 发电机在出现频率或电压异常的同时出现严重的机械共振现象，严重时损坏发电机的励磁回路和自动电压调节器（AVR）；
- (4) 发电机输出波形畸变严重，整流模块自保护关断，由后备电池组向负载供电。