

油性防霉剂 油漆防霉剂

产品名称	油性防霉剂 油漆防霉剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	丽源；丽源:外观；无色透明液体 型号；:TIO-509 产地；佛山:样品；免费提供样品
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

产品概述 油性防霉剂 漆膜防霉剂 油漆防霉剂 油性防霉剂是采用我公司专有技术生产的最适合于高分子材料、人造革和超纤的永久性防霉杀菌剂，是一种环保、高效、广谱型产品，对霉菌具有很强的杀灭作用，能达到理想的防霉效果。

产品特点

- 1 广谱、高效的杀灭多种真菌和酵母菌。环保，符合欧盟要求。
- 2 毒性低，容易操作，适用的pH范围广泛，5~9均可使用。
- 3 分散均匀，热稳定，不燃烧，易于运输，在强紫外线和酸雨条件下稳定。
- 4 通过 ASTM E-1428-99 PINK STAIN 和 ASTM G-21-96 MIXED FUNGI 试验。

产品物理性质和指标

外观	无色透明液体
活性成分	50%
相对密度	1.020-1-1.100g/ml
PH值	2.0-5.0

应用领域：防霉剂具有很强的杀灭霉菌的能力，使用范围广，防霉效果明显优于传统防霉剂，是传统高分子材料，人造革和超纤防霉剂的更新换代产品。本品还可广泛应用于涂料、油漆、润滑油、鞋油、竹木材制品和文物保护等诸多产品的防霉。

使用方法：建议使用浓度为0.5~0.8%，如果喷涂建议1-2%稀释后喷涂。具体使用量则根据实际情况而定。该产品在碱性条件下不稳定，易分解，因此建议在pH小于9的体系中使用。建议在产品最后一道生

产工序加入，并分散均匀。