

SJY液压升降平台

产品名称	SJY液压升降平台
公司名称	河南安尔特起重机械有限公司
价格	9899.00/台
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业园区
联系电话	0373-8750777 13262191787

产品详情

公司简介

河南安尔特起重机械有限公司地处"中国起重之乡",是起重机械、起重机电器、电动葫芦、平衡吊、悬臂吊、电磁吸盘、超载限位器、起重机制动器、液压平台等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。

公司本着以"满足客户的需求,提供优质的产品和服务"为宗旨,以"团结平博开拓创新"的企业精神,我们将通过不懈的努力,以优质的产品,合理的价格服务于广大客户。

河南安尔特起重机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

工作原理

液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数。

液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

详细部件

SJY型系列液压升降平台，该产品举升机构采用高强度锰钢矩形管制作。起升高度0.5-16m。载重量从150kg-3000kg不等。在操作方式上，用户根据自己所需选择手、电门操作或无线遥控。本产品设有漏电装置和防止设备超载的安全装置，停电情况下的应急下降装置。其外观美、性能可靠、操作方便，适用于供电、工矿、交通、油田等高空作业。

产品分类

SJY型系列液压升降平台，该产品举升机构采用高强度锰钢矩形管制作。起升高度0.5-16m。载重量从150kg-3000kg不等。在操作方式上，用户根据自己所需选择手、电门操作或无线遥控。本产品设有漏电装置和防止设备超载的安全装置，停电情况下的应急下降装置。其外观美、性能可靠、操作方便，适用于供电、工矿、交通、油田等高空作业。

车载式液压升降平台采用农用车底盘作移动工具，利用柴油发动机和或农用车上的电瓶和发电机作升降平台动力。既可行驶又可驱动平台升降，广泛用于城建、油田、交通、市政等高空作业。

SJG型系列固定升降货梯升降机采用高强度锰钢矩形管制作。操作方式上用户可根据自己所需选择电动或无线遥控操作。本产品设有超载安全设置，安全性能可靠，设有下降应急装置，油管爆裂装置。载重量0.5-5000kg不等。也可根据客户需要的参数定做。该系列产品，主要用于工矿企业及医药行业的生产线，也可在其他行业作为送货电梯来输送货物，可根据客户要求的参数定做。

SJD链条导轨式升降平台是一种非剪叉式液压升降平台，由于***低高度150-300mm，***适用于不能开挖地坑和井道楼层开口较小的工业场所，同时无需上部吊点。产品主要用于二层、三层工业厂房、餐厅、酒楼楼层间的货物传输，有单柱、双柱、四柱等多种形式，动作平稳，操作简单可靠。

产品优势

举升机构采用高强度锰钢管制作。

设有防止升降台超载的安全保护装置（可选）。

设有防止液压管路破裂的安全保护阀。

停电情况下的应急下降装置。

保养维护

液压升降平台在长时间的运作过程中,可能会出现这样或那样的问题,这就需要工作人员做一些保养措施,只有这样才能避免液压升降机的一些故障,延长机器的寿命,下面由河南安尔特为您详细介绍升降平台的保养:

- 1、查看液压油的时候,发现油色变暗,油质发粘或油中有砂砾等异物时,这个时候就要更换液压油,否则将会影响液压升降平台的寿命。
- 2、要经常检查滚轮、中间轴及轴承、油缸销轴及轴承、臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况,并且经常上点润滑油,延长它们的使用寿命。
- 3、检查液压油位,当液压升降平台升至顶高时,这个时候液压油面应高出油箱底四十至五十毫米。
- 4、液压升降平台保养时,人员应该进入液压升降平台内部工作,这时就必须吊住升降机,防止液压升降平台突然下降而造成人员伤亡。
- 5、检查所有的液压管道和接头。管道不得破损,接头不得松动,必须将所有接头拧紧,并且吹净柱塞,应该把油全部倒出来扔掉,然后把出油过滤器用压缩空气清洗干净,然后放回油箱,并连接好管路。

实物图

