

# 佛山原木门厂、鸿基教您如何选择原木门

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 佛山原木门厂、鸿基教您如何选择原木门              |
| 公司名称 | 佛山市南海区鸿禧门窗厂                     |
| 价格   | 5.00/套                          |
| 规格参数 | 品牌:鸿基门厂<br>型号:F-7006<br>产地:中国佛山 |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇岗联西线路11号               |
| 联系电话 | 13690831145                     |

## 产品详情

佛山原木门厂，鸿基教您如何选择原木门 如何选择原木门 1. 不是什么木材都可以制作原木门的,有其特殊材质要求。首先，要求木材内外应力平衡，暨不易变形，还有确定木材的物理和化学性质，符合力学抵消原理。这是因为门扇独立悬挂只有一侧固定点，因此，必须选用那些适合的自然木材作为原料加工制作。而实木门的选材树种比较宽。 2. 一切木制品都有吸水性，而发生变形。问题是，变形必须在国家规定的标准范围之内。由于，地域气候的差异，相对空气含水率不同，因而，要求木材含水率也不同。要根据使用原木门当地相对空气含水率，确定窑干含水率的值，例如，据记载沈阳地区历空气相对湿度为11.4%，那么，沈阳地区的春冬季节空气相对湿度很低，常规厂家一般采用木材窑干含水率为10 - 12%。北方木制品为何到南方就易变形开裂，原因如此。 3. 原木门由于选用自然木材，其表面带有木材的自然纹理和自然缺欠，是不可避免的，它返朴归真的自然美正是它的独到之处。美轮美奂是大自然的杰作，人是望尘莫及的。回归自然是当今社会人的追求和想望。使您的豪宅华府增加长远价值。这就是原木门被人青睐的根本原因。实木门可以采用任何木材作内充填物，例如人造板等，外表采用比较美观的木材作为装饰。 4. 环保是生活环境的主题，原木门使用的占合剂比实木门用量减少近50%还多，因而，不言而喻，木材是绿色天然，源于自然享受绿色生活。 5. 原木门的组合结构，传统的结构是榫榫，现在一般采用较少，原因，浪费原料，操作不好控制，成本高等。优点，透榫透榫结合牢固，符合力学抵消原理，不易变形。现在，有的厂家采用圆榫榫，或者半榫半榫组合连接，节省原料，易加工。实践证明；不如，木匠的鼻祖鲁班发明的透榫透榫结构。古建筑的原木门就是例证。 6. 原木门的市场价位，由于森林不断的采伐，木材资源日见匮乏，因此，木材的价格决定，原木门的定价，一般市场价格在3000元以上。比较珍贵的树种价格会昂贵。 7. 厂家的产品品质和售后服务是用户购买前后的必须慎重选择的关键，俗话说；货比三家，最有效，最直观的方法是，看看谁家使用过，效果如何？记住：实践是检验真理的标准。 安装注意事项 ?1、在正常情况下门扇要持闭合状态。

2、搬运东西时注意避免尖锐物体碰撞门体，以免划伤表面。 3、如果门体两侧环境的湿度和温度差异较大，门扇要保持开启状态，以避免因两侧湿度和温度不均匀而引发门体变形。

4、门扇上测水后，要立即用干布擦拭干净。

5、门面有污迹时，要用软布擦拭。使用专业木制品保养液，可延长木门的使用寿命。

1、在正常情况下门扇要持闭合状态。 2、搬运东西时注意避免尖锐物体碰撞门体，以免划伤表面。

3、如果门体两侧环境的湿度和温度差异较大，门扇要保持开启状态，以避免因两侧湿度和温度不均匀而引发门体变形。 4、门扇上测水后，要立即用干布擦拭干净。

5、门面有污迹时，要用软布擦拭。使用专业木制品保养液，可延长木门的使用寿命。