

吹淋传递窗生产厂家 传递窗直销规格齐全 质量稳定

产品名称	吹淋传递窗生产厂家 传递窗直销规格齐全 质量稳定
公司名称	东莞市德馨隆净化设备工程有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:德馨隆 内尺寸:600*600*600 产地:东莞清溪
公司地址	东莞市清溪镇三中村金龙工业区福龙路(注册地址)
联系电话	0769-87385586 15814201368

产品详情

传递窗是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降到最低程度。工作原理：内部采用连杆原理实现机械连锁，当其中一扇门打开时，另一扇门内部弹出连杆，使门不能打开，当打开的门关闭时，另一扇门连杆通过弹簧自动回收，此时表示另一扇门可以打开。传递窗安装说明：

- 1、在墙体选择方便的位置，然后开孔，孔一般比传递窗外径大1cm左右；
- 2、把传递窗放入墙体，一般安装在墙体中间，保持平衡固定；
- 3、用圆角或其他装饰条来装饰传递窗与墙体的缝隙，打胶密封修饰即可。适用领域：电子、背光源、通信（通讯）、激光、精密仪器、光伏、新材料、半导体、光纤光缆、生物医药、食品饮料、日化、畜牧兽医、生物工程、大专院校和各类实验室等各种行业及科研领域。参数：

1用于洁净区域间传递物品，同时防止内外气流贯穿。

2工作区内设置吹淋净化处理装置，具有气闸作用。3吹淋风速可达22m/s以上，吹淋周期0-30s可调。

4电源设置380V/50Hz/0.75KW。5扣锁式门把手确保门体在非操作状态时不能自行开启。

6互锁装置确保在使用时两边门不能同时开启，安全可靠。

7工作区采用砂光不锈钢板，不产尘，耐磨损，耐腐蚀，易清洁。

8玻璃窗口可随时探视工作区内情况，方便作业。