

批发供应塑料油墨711系列

产品名称	批发供应塑料油墨711系列
公司名称	京科油墨(亚洲)有限公司 PRINTCOLOR A
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞士京科Printcolor 颜色:参照色卡 印刷方式:移印
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市闸北区江场一路45号3FB
联系电话	86 021 61724613/0755-82873358 13764152084

产品详情

品牌	瑞士京科Printcolor	颜色	参照色卡
印刷方式	移印	单件净重	1000 (g)
着色力	100 (%)	粘度	8000-12000 (S)
适用对象	一般塑料	保质期	24 (个月)

711系列				
种类	类型	使用	表面	特
单/双组分	溶剂型	移印	光泽	—
京科油墨产品介绍				

适用材质:

711系列是一支通用性的移印油墨。适用于各种软硬pvc , ps,abs,pc , pet-

g, 预处理的pet/pe/pp, 和各种涂层或面漆。

:

1. 711集中了移印油墨的各种优点, 流平性平整度, 粘度, 挥发度, 干燥度都适中, 高质量的原色料, 遮盖力高, 色彩鲜艳。

2. 711所用原料极其环保, 符合和通过各国际环保和安检要求, 如din en71, astm, eec(pah), rohs, weee, 等。严控使用对人体有害的重金属, 有机芳香物, 或致癌溶剂。更是imds与sony的合格伙伴。

3. 备有14种基础原色, 可以调配出各通用色准, 如pantone; ral。配方更可於网站下载。另备32种标准颜色, 10种荧光色和7种金属色。色样请参考色板。

移印系列性能:

1. 不含铁质和杂质, 不会对金属印版、金属

刮刀、金属墨杯起磁化或氧化作用。

2. 流平性好, 平整度高, 粘度稳定, 挥发速度适中, 能印刷精细图文, 套位准确。

3. 不会有电晕效应, 油墨能有效转移和干燥

方法:

剂: 300-017/01, 添加比例为10-15%

剂: 700-019, 添加比例为10-15%

剂: 700-gl, 添加比例为5%以下, 可增加附着力, 耐磨性和抗酒精

di, 添加比例为10%以下, 可增耐磨性与抗性, 户内用

da, 添加比例为10%以下, 可增耐磨性与抗性, 户外用, 防水/耐候

方法: 普通风干/热风干

适合开放式墨盘与密封式墨杯系统。

印版的蚀刻深度: 30 μ m

移印胶头：所有材质、形状与硬度都适合。

胶头清洗：印前除油，印程中风干胶头，用胶纸清洁残墨，印刷效果会更理想。

：户内/户外

期:

在室温20-35度、湿度20-70%的环境下，普通油墨保质期是24个月，金粉、银粉或者金属色的保质期是6个月。硬化剂有效期为12个月。

由于客户所使用的承印物以及它的表面或有不同的处理，所以在正式印刷前先进行印刷测试，比较助剂的添加比例是必要的。