

冷藏库怎么做，南昌麦克菲尔冷库工程安装有限公司

产品名称	冷藏库怎么做，南昌麦克菲尔冷库工程安装有限公司
公司名称	常州麦克菲尔冷链设备有限公司南昌分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘镇澄湖中路277号康怡亲水楼台39号
联系电话	15216203403

产品详情

冷藏冷冻库保温系统：-18 冷藏冷冻库一般可采用150mm聚氨酯冷库板直接拼装（土建库可采用一次性聚氨酯喷涂保温）；直接采用冷库板拼装具有拼装快速、工期短，可多次循环使用的优点；聚氨酯（PU）是目前应用最广、保温效果最好的隔热材料，能有效减少热损耗，节能省电。防火阻燃等级：B1、B2。如冷库使用几年后需要搬迁时，冷库保温板拆除后可搬运到冷库新址上重新进行拼装使用，但采用聚氨酯喷涂保温则为一次性，无法重复使用。

冷冻库地坪可根据用户冷库需要进出车辆的载重量制定冷库地面施工方案。有直接冷库保温板或保温加混凝土两种方案；冷库高度3米以下的中小型冷库，当只需人员进出时，宜直接采用冷库保温板作底板，安装快速，整个冷库保温层连成一体，保温效果较为优秀；当库内需要进出小型推车的小型冷库可在底板上直接加铺一层防护竹胶板用于地面承重；如需进出地牛、电动叉车或对冷库地面承重要求较高的中大型冷库（立体库、高架库）地坪可宜采用保温+钢筋混凝土层的方案，-18度冷冻库地面混凝土层应做防冻处理，抗压强度大，能有效保障大型自动化货架及起重车辆在冷库内正常使用运作。

冷库门可选用自动回归冷库门或轨道平移冷库门，只供人员进出的小型冷冻库宜选用自动回归门，具有经济实用、密封性好的优点；需要进出叉车或对冷库地面承重要求较高的大型冷冻冷库采用轨道平移式PU保温门，方便叉车进出货物；门外设置防撞柱，防止叉车或货物撞击冷库门；小型冷藏库门外侧安装风幕机或冷藏库内侧安装耐低温透明塑料软门帘，防止开门作业时冷流失过快导致库内温度不稳定。大型双侧开轨道平移门内侧可加装“自动回归软帘撞击门”，俗称：“撞无忌”，叉车、地牛可内外自由撞开，机械式自由快速关闭，不锈钢门框，意大利进口PVC软帘，可在+40~-60 度冷库环境下使用，经济实用，经久耐用，性价比及使用体验上优于激光感应快速提升门。