

风机消声器报价 福建风机消声器 北京云朗环保工程

产品名称	风机消声器报价 福建风机消声器 北京云朗环保工程
公司名称	北京云朗环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P794
联系电话	13552032121

产品详情

消声器的选用

消声器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求，安装的空间位置，噪声源频谱特性，系统自然声衰减，系统气流再生噪声，房间允许噪声级，允许压力损失，设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。一般的情况是：消声器的消声量越大，压力损失及价格越大；消声量相同时，风机消声器生产厂家，如果压力损失越小，消声器所占空间就越大。适用领域编辑新型高效抗喷阻型系列消声器设备被广泛使用于发电、化工、冶金、纺织等工业厂矿中用于各种型号锅炉、汽机排汽；风机；安全门等设备的消声降音。该系列消声器是根据抗、喷、阻复合消声原理所研制，具有消声量大、体积小、重量轻及安装方便无检修等诸多优点。

消声器阻性式

主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列，就构成了阻性消声器。当声波进入阻性消声器时，一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉，使通过消声器的声波减弱。阻性消声器就好象电学上的纯电阻电路，吸声材料类似于电阻。因此，风机消声器报价，人们就把这种消声器称为阻性消声器。阻性消声器对中高频消声效果好、对低频消声效果较差。

消声器排汽式

蒸汽消声器可满足各种参数锅炉向空排汽、安全阀排汽及锅炉送风机进口的降噪消声要求，同时也广泛用于石油、化工、冶金、纺织等工业的锅炉蒸汽排放及其它气体消声排放，使之达到工业企业噪声标准

要求.其特点如下：1、采用多级消声，消声量大，排汽消声器可达35~40分贝；安全阀消声器可达25分贝以上；风机消声器可达30~40分贝以上。2、体积小，风机消声器多少钱，重量轻，安装简便，福建风机消声器，易维护。3、ZXP、ZXA系列，筒体采用优质不锈钢，具有足够高的强度和耐腐蚀性。4、能单独固定、吸收排汽管道的垂直及水平热位移，使排汽管道不因消声器的安装而受到额外的荷载，保证排汽管道在热能工作下的安全性。

风机消声器报价-福建风机消声器-北京云朗环保工程由北京云朗环保工程有限公司提供。风机消声器报价-福建风机消声器-北京云朗环保工程是北京云朗环保工程有限公司（www.bjylhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。