

植筋加固公司 厦门植筋加固公司 万固建筑

产品名称	植筋加固公司 厦门植筋加固公司 万固建筑
公司名称	杭州万固建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路13号1幢1单元1602室
联系电话	13627159999

产品详情

植筋加固是指建筑工程化学法植筋胶植筋，简称植筋加固，又叫种筋，植筋加固公司，是目前建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术，是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的上佳选择。化学法植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔，然后注入固百年植筋胶，(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。再插入钢筋或型材，胶固化后将钢筋与基材粘接为一体，是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。

锚栓、植筋抗拉检测/试验

采用专用千斤顶拉拔仪对已经植的钢筋，化学锚栓、螺杆，进行抗拉拔力测试，通过拉拔数据检测抗拉力是否符合要求。

化学植筋是一项新型钢筋锚固技术，它是在已有混凝土结构上，根据工程拟用钢筋，采用专用的工具对原有构件进行钻孔，用植筋胶把钢筋植入原有构件中，使新增钢筋与原构件形成一个整体，也是加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。处理植筋锚固深度不足的方式有哪些?

1、降低植筋用钢筋抗拉强度设计值。

根据公式15.2.3可以知道植筋锚固深度与植筋用的钢筋抗拉强度设计值成正比关系，设计时植筋用的钢筋抗拉强度设计值可以在满足工程要求的基础上将其取到小值，这样就可以更准确的计算出锚固深度的小值。此种方法既保证了结构安全，也满足了设计施工要求。

2、穿孔塞焊

当植筋锚固深度不足时可在钢板上打个透孔，并在透孔位置满焊进行连接，长沙植筋加固公司，以起到

增加钢筋锚固深度的作用。

3、植筋等强度代换

当植筋数量较少且直径较大时，可采用等强度代换的方式，厦门植筋加固公司，对于相同等级的钢筋可采用等截面代换，武汉植筋加固公司，即用小截面钢筋代替大截面钢筋。

今天小编带大家了解的是植筋加固施工质量控制。

1.植筋锚固的关键是清孔。孔内清理不干净会对胶与混凝土的粘结产生不良影响，使之无法达到设计的粘结强度，从而影响锚固质量。

2.确定合理的锚固参数，比如钻孔深度、钻孔直径等。

3.胶体配制时计量必须精准，否则不好控制胶体凝结的时间，更会造成胶体凝结固化收缩，粘结强度降低。胶体配制好后应立即放入孔内。

4.注胶量要掌握准确。插入钢筋时会有胶体漏出，造成浪费或污染；注胶量过少则胶体不够满，造成粘结强度不够。一般以注胶量满孔深三分之二为宜。

植筋加固公司-厦门植筋加固公司-万固建筑(优质商家)由杭州万固建筑工程有限公司提供。杭州万固建筑工程有限公司（www.hzwgjz.cn）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领万固建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！