

遵义市那家卖边坡防护网

产品名称	遵义市那家卖边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

遵义市那家卖边坡防护网，+++中铁供货厂家+++边坡防护网一般分为主动防护网和被动防护网，由于我们国家是个多山的国家，修的高速，铁路，隧道，公路一般都是靠近山体的，为防止山体上的石头滚落或者滑坡影响我们的交通就需要安装边坡防护网来进行防护。

遵义市那家卖边坡防护网，带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳（每跨6个消能环）， 16侧拉锚绳（单绳），/08/200/4*5m²钢丝绳网， 8缝合绳,格栅网]产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。其作用是拦截落石防护能量一般为150kj--2000kjSns柔性防护网壁模板高度取决于开挖土方施工段的高度，一般为1m。护壁中心线控制，系将桩控制轴线，高程引到第一节混凝土护壁上，每节以十字线对中。

柔性防护网报价，铺设边界处钢丝格栅网反向折叠宽度不小于20cm。钢绳网的安装：钢绳网编织一般均应满足规定，材质强度不低于1770Mpa的6×19+1WS结构类型的高强度钢芯钢丝绳，山体柔性防护网，钢丝绳公称直径8mm；必须采用镀锌量大于70g/m²热镀锌钢丝绳，钢丝绳质量和性能应满足国家标准《钢丝绳》(GB/T。钢绳采用菱形网孔编制方式，网孔尺寸除特殊设计外。

根据测得的各挂网单元尺寸，按每张网一根缝合绳的原则确定缝合绳长度，然后据此下料。在各挂网单元内顺序铺挂钢绳网，同时用缝合绳将钢绳与支撑绳或相邻网块边沿进行缝合连接，缝合绳两端头宜叠置不小于0.5m的长度，绳端各用两个绳卡与钢绳网连接，此连接过程中在先固定一端后，用拉紧力不小于5KN的紧绳器葫芦张紧缝合绳，再固定另一端.若确定的单根缝合绳误差较大时，则多余端可延伸到相邻挂网单元。

遵义市那家卖边坡防护网，建泰丝网是一家专业生产柔性防护网供货厂家，已经为中铁五局供货十几年了，各种国标非标规格都齐全，需要请联系哦。