

# 优质活性氧化铝球 污水处理专用氧化铝球

产品名称	优质活性氧化铝球 污水处理专用氧化铝球
公司名称	河南清之泓环保科技有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:清之泓 型号:污水处理专用 产地:河南
公司地址	郑州高新技术产业开发区红松路52号嘉图置业园区3期6号楼2楼202号（注册地址）
联系电话	13525503895

## 产品详情

市场上活性氧化铝球价格6000-12000元不等，根据具体型号用途而定。

活性氧化铝干燥剂产品简介：

活性氧化铝干燥剂又叫铝胶干燥剂、矿物干燥剂、活性干燥剂、活性白土干燥剂。是一种具有多孔性高分散度的固体物料，有很大的比表面积，既有良好的吸附性能，又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能，因而，被广泛地用作高效吸附剂、干燥剂以及各种反应的催化剂载体。活性氧化铝干燥剂外观为白色球状多孔性颗粒，粒度均匀，表面光滑，机械强度大，吸湿性强，吸水后不胀不裂保持原状，产品无毒、无味、无臭，不溶于水及有机溶剂。

活性氧化铝干燥剂在一定的操作条件和再生条件下，该产品的干燥深度高达露点温度-70度以下，本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器油的脱酸再生剂、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥，自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-40度)、活性氧化铝干燥剂在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。非常适用于无热再生装置。

活性氧化铝干燥剂指术指标：

项目

单位

技术指标

AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

%

$\geq 90$

SiO<sub>2</sub>

$\leq 0.10$

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

$\leq 0.04$

Na<sub>2</sub>O

$\leq 0.45$

灼烧减量

%

$\leq 7.0$

堆积密度（振实）

g/ml

0.65-0.75

比表面积

m<sup>2</sup>/g

$\geq 320$

孔容

ml/g

$\geq 0.4$

吸水率

$\geq 52$

强度（25颗平均值）

N/粒

$\geq 100$

静态吸附容量（RH=60%）

&ge;17

磨耗率

&le;0.5

含水率(%)

&le;1.5

活性氧化铝干燥剂注意事项：

- 1、使用前切勿打开包装，以免吸潮，影响使用效果。
- 2、活性氧化铝干燥剂适用于深度干燥，使用条件以压力大于5公斤/平方厘米为宜。
- 3、活性氧化铝干燥剂使用一定时间后，吸附性能将逐渐下降，应通过再生，脱除被吸附的水份，以便反复使用于再生作业的气体，（具有比干燥作业时更低或相同压力的干气体；具有比干燥作业时更高或相同温度的干气体；升温后的湿气体；减压后的湿气体）。

生产流程图如下：

氢氧化铝——烘干——磨细至600目——氢氧化铝300 快速脱水——圆盘成型——12H活化处理——经立窑550 烧结而成。

活性氧化铝干燥剂包装与储存：

25kg/袋（内衬塑料袋，外层为塑料复膜编织袋）。

本产品无毒，须防水、防潮，严禁与油或油蒸汽接触。

我公司主要经营生产、销售：水处理材料；销售；水处理设备化工产品  
（聚合硫酸铝、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、氧化钙粉、聚合氯化铝、酰胺、各种活性炭等水处理药剂）