

SX2-8-10TC节能实验室陶瓷马弗炉

产品名称	SX2-8-10TC节能实验室陶瓷马弗炉
公司名称	郑州安晟科学仪器有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:安晟美华 型号:AS-1400 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市上街区洛宁路77号院7幢1单元9层903号(注册地址)
联系电话	18037316568

产品详情

SX2-8-10TC节能实验室陶瓷马弗炉节能型陶瓷纤维马弗炉详细内容：本系列电阻炉为周期作业式，额定温度1000-1300℃，可供工矿企业、科研单位、实验室等作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理加热之用。

结构简介

- 1.外壳由钢板经折边焊接而成，外表静电喷涂，加热元件为优质铁铬铝合金丝穿于炉膛中，保温材料为优质硅酸铝纤维。
- 2.炉膛采用氧化铝陶瓷纤维制成，具有升温速度快（大约30分钟即可升到1000℃），保温效果好等特点（升到1000℃用手接触外壳不烫手）。
- 3.控制部分采用微电脑PID控制功能，也可以根据用户的需要配置智能程序仪表，可以设置50段升温保温曲线，具有超温报警定时功能，具有很强的学习功能。

技术参数

型号	炉膛尺寸 (mm)	功率 (KW)	电压(V)	升温时间 (min)	额定温度 (℃)	出库价
SX2-2.5-10TC	200 × 120 × 80	2.5	220	< 12	1000	2000
SX2-4-10TC	300 × 200 × 120	4	< 15	2500		
SX2-8-10TC	400 × 250 × 160	8	380	< 18	4200	
SX2-12-10TC	500 × 300 × 200	12	< 20	7500		
SX2-2.5-12TC	1200	2200				
SX2-5-12TC	5	3000				

SX2-4-13TC	250 × 150 × 100	1300	4800				
SX2-8-13TC	400 × 200 × 160	< 30	5800				
SX2-10-13TC	500 × 200 × 180	10	6800				

传统型陶瓷纤维马弗炉