

## do/08/300钢绳网主动防护网

产品名称	do/08/300钢绳网主动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

do/08/300钢绳网主动防护网， +++样品免费+++主动防护网的配件有锚杆，大网，小网，支撑绳，缝合绳，绳卡，这些配件我们为您发货的时候的都是会为您配齐的，我们的报价也是包含这些配件的，一般主动防护网的价格是在20-28元/平方米左右，还是需要您具体的型号规格才能报准确的价格。

do/08/300钢绳网主动防护网，主动边坡防护网的工作原理是什么。当缝合好以后我们需要再检查下主动边坡防护网系统是利用钢丝绳网作为主要构成部分来防止崩塌落石危害的柔性安全防护系统从而对整个边坡形成连续支撑，其预张拉作业使系统尽可能紧巾坡面形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚原位附近的预应力，从而实现其主动防护能。

主动防护网的纵向支撑绳与横向支撑绳都从锚杆穿过，当主动防护网收到外力的时分支撑绳受力是的，而支撑绳的根基是锚杆，可见锚杆的重要性。下面咱们介绍一下锚杆的标准，主动防护网锚杆长度分为1.7米，1.8米，2.0米，锚杆需求打入岩石里边，显露的长度通常在10公分左右，进入山体的长度有一米多，能够满足的确保主动防护网的结实性。锚杆上的卡扣是专用的高防腐卡口。主动防护网锚杆的重要性运用几十年防护作用固不自封。主动防护网在近来几年的发展速度十分敏捷，运用量也日趋增大，我厂专业出产各种主动防护网。咱们有几十支专业的施工，能够确保工程进度与装置作用。

公路边坡病害可分变形与破坏两种形式.曲者属于变形的范川.以坡体内未出现贯通性的破坏面为特点加喇了边坡的进一步破坏。蠕动变形是衍边坡岩土体主要在重力作用下向临空方向发生长期组慢的塑性变形的现象.分表层蠕动和深层峪动两种类型必。前者表现为边坡表层岩体向外un1弹松弛.逐渐向临空方向琦曲变形.后者为在坚硬岩层组成的坡底部存f较厚的软弱岩层发生期性流动而引起产生的级俊的坡体外移，倾斜。

do/08/300钢绳网主动防护网，建泰丝网出产的防护网抗冲击力强，美观耐腐蚀，防护性好，防腐/防老化/防晒...有需要欢迎随时与我们联系。