

广西南宁环氧地坪漆，车库地坪施工厂家价格

产品名称	广西南宁环氧地坪漆，车库地坪施工厂家价格
公司名称	广西鑫莱装饰工程有限公司
价格	18.00/平方
规格参数	光泽度:好 耐水性:好 耐酸性:好
公司地址	南宁市友谊路48-6号23栋五层507号商铺（注册地址）
联系电话	13647814727

产品详情

广西南宁环氧地坪漆环氧树脂砂浆地坪漆是由环氧树脂中加入砂浆骨料形成一种1~6mm厚的高性能耐磨地板，它具有优越的物理特性和耐化学性能，既实用又美观，适用范围广泛。适用范围 要求耐磨性强、耐一定冲击性的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。 性能特点

- 1.防尘，防潮，耐磨；
- 2.耐冲击，硬度好，高荷载；
- 3.可做防滑地面、哑光或高光地面。

广西南宁鑫莱环氧地坪漆施工工艺

- 1.基面处理；
- 2.涂刷封闭底漆；
- 3.批刮环氧砂浆；
- 4.批刮腻子；
- 5.打磨，吸尘；
- 6.涂刷色漆；

7.涂刷罩面清漆。

广西南宁鑫莱环氧地坪漆技术指标

Mpa 7 耐30%盐水 13天无变化 耐10%硫酸 56天无变化 耐10%氢氧化钠 56天无变化 耐汽油, 120#
56天无变化 试验项目 指标 干燥时间, H 表干 (H 4 实干 (H) 24 粘接强度 2 邵氏硬度 80
耐冲击性 50 耐磨性 (750g/500r, 失重, g) 0.02 耐水性 48小时无变化 抗压强度, Mpa 70
抗弯强度, Mpa 6 抗伸强度,

广西鑫莱装饰工程有限公司是一家专业承接环氧树脂自流平地坪工程、环氧树脂防静电地地坪、环氧树脂工业地坪、停车场防滑地坪、环氧防腐地坪, PVC地板, 硅PU球场, 塑胶跑道地坪, 球场地坪重防腐工程、金刚砂耐磨地坪的研发、设计、环氧地坪材料生产、销售、施工为一体的高薪科技企业。