

气动梅花形刀型闸阀

产品名称	气动梅花形刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ673H/X/Y-1 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/Y-1气动梅花形刀型闸阀就是在手动刀闸阀基础上加一个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。 气动梅花形刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-425 情况下正常工作。 气动梅花形刀型闸阀可选附件 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。 2、接近开关 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。 4、电/气阀门定位器(调节型用)。 气动梅花形刀型闸阀执行标准: 设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T151 88.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92

气动梅花形刀型闸阀性能参数: 公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa
密封试验 1.1 Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 气动梅花形刀型闸阀零件材质: 阀体、上盖 碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆 不锈钢
密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 气动梅花形刀型闸阀连接尺寸(mm): MPa

DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg) 1.0 50 43 160 125
100 285 4-M16 180 8 65 46 180 145 120 298 4-M16 18
0 10 80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12 100 52 215
180 155 365 8-M16 220 14 125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22 150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29 200
60 335 295 265 540 8-M20 360 38 250 68 390 350 320
630 12-M20 360 66 300 78 440 400 368 780 12-M20 400
100 350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119 400 102 565
515 482 990 16-M22 400 195 450 114 615 565 532 1100
20-M22 530 285 500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529