

# 别墅屋顶电动天窗 瑞星风机 许昌屋顶电动天窗

产品名称	别墅屋顶电动天窗 瑞星风机 许昌屋顶电动天窗
公司名称	聊城市瑞星通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区嘉隆路18号
联系电话	18363520600

## 产品详情

### 屋顶电动天窗

通风气楼是绿色环保节能产品，产品技术含量高，使用广泛。技能老练：屋顶用通风气楼局部阻力系数的平均值为0.797，流量系数0.746.，阳光房屋顶电动天窗，产品投入市场来，其阻力系数小，排风性能好，抗风载，别墅屋顶电动天窗，雪载大，防结露力抗震性好，无噪声，节能，许昌屋顶电动天窗，采光性能好，自重轻，成本低，操作保护方便可实施通风体系的连锁效果等特色。使用状况：国内关于屋顶用通风气楼的厂商许多，并且销量许多，根据类型不一样销量不一样。

### 屋顶电动天窗

中国通风天窗产业正处在迅速发育逐步成熟的初级阶段。从环保治理技术角度来说，不具有较高效费比的通风技术是没有市场生存能力的。如果不计成本，目前的技术完全可以做到将油烟废气治理到室内排放空气标准的，但是“不计成本”之说本身就是违背环保原则的，同时，让有需要的餐饮企业买得起和用得起，是判断通风设备技术实用性的基本判据。目前整个行业面临的技术突破点是寻找造价和使用费用低廉的、可长时间持续工作、低二次污染的高效除味技术，也就是说通风技术已经突破了“可自然沉降大颗粒”和“稳定气溶胶小颗粒”的净化技术难关，正在解决“高分子和分子”级别净化技术的问题，乐观的估计，三五年左右的时间或许能够见到餐饮业“无烟、无味、常温排放”的通风天窗。

风天窗安装屋顶室外的，经常受到雨雪侵蚀，如果安装不到位，时间长了可能会松动。那么如何安装更加牢固，不会松动呢？下面就来介绍一下：

1、通风天窗安装的基础须高出屋面，表面要求平整，屋顶电动天窗生产厂家，以防渗水漏水，并须预埋好地脚螺栓。

2、通风天窗底座与基础之间加垫一层 5mm 橡胶板，以减少振动，地脚螺栓应配有弹簧垫圈，防止使用时松动。

3、通风天窗调试运转前应详细检查风机各部件，转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。

别墅屋顶电动天窗-瑞星风机(在线咨询)-许昌屋顶电动天窗由聊城市瑞星通风设备有限公司提供。别墅屋顶电动天窗-瑞星风机(在线咨询)-许昌屋顶电动天窗是聊城市瑞星通风设备有限公司（[www.rxtfq.cn](http://www.rxtfq.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。