

# 环氧自流平 马鞍山自流平 美特建材

产品名称	环氧自流平 马鞍山自流平 美特建材
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

## 产品详情

随着环氧地坪漆运用越来越广泛，在施工中遇到的问题越来越多，今天说说环氧地坪漆施工中遇到起水泡应该怎么办。

首先看看起水泡的原因是什么：

- 1.结构体地下层、水箱旁、底楼层或其它地面水气湿度偏高；
- 2.没做断水处理或底漆封闭不良。

那么又该如何避免出现起水泡呢？方法如下：

- 1.施工前先以水份计协助判断；
- 2.水份及水压太高的地点须先做断水处理；
- 3.选择亲水性的环氧树脂底漆。

现在很多公众场所的地面都是由环氧树脂地坪漆涂装的，那么环氧树脂地坪相对于传统地坪有哪些不一样呢？以下是传统地坪与环氧树脂地坪的对比：

- a、水泥地坪：易破、起灰尘、粗糙不光亮、易脏、不易清洗，适用于道路地坪，不适用于工业地坪。
- b、石地坪：易起灰尘、春季回潮、水份不易散发、行走声音大、油脂易渗入不易清洗，必须做打蜡保养。

c、瓷砖地坪：声音大、重车行走时易破裂、有线沟、回潮、水份难散发、易滑，不适合工业地坪，适用于办公楼或人行走道。

d、木板地坪：易发霉、粗糙性太强、行走有阻脚的感觉、怕水、易腐坏、不易保养、适用于家居地面。

e、聚脂涂料地坪：吸水性太强、易变色、易消退、附着力不强、耐磨性差、不耐压、耐溶剂性差，马鞍山自流平，适用于装修、涂装，不适用于工业地坪。

f、环氧树脂地坪：附着力强、耐磨、高硬度、耐酸碱、防霉菌、不起尘、防蚀、防水、防锈、表面光亮、美观、无接缝、维护费用低廉，适用于ISO9001、GMP国际认证及一般标准厂房地坪。

其实在建筑工程上用到的地坪漆有很多种，今天芜湖美特给大家介绍两种比较广泛的地坪:彩砂环氧树脂地坪与普通自流平环氧地坪。

彩砂环氧树脂地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰混凝土固化剂地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，环氧自流平，形成丰富多彩的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、抗重压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点，它不仅适用于工业地坪，也适用于商业及民用建筑地面，近年来在欧美等发达国家十分流行，自流平地坪，被誉为“彩砂无缝硬地毯”。

自流平环氧树脂地坪是由带颜色的环氧树脂涂料施布于地面而形成的平整光滑的一种功能性装饰无缝地坪。严格地讲，自流平环氧树脂地坪在施工工艺上是由环氧树脂料浆施布后能产生一定的“自流平”效果，实际上是“料浆浇筑一体成型法”，这种混凝土密封固化剂地坪表面平整光滑，洁净防尘，具优良的耐冲击性、耐磨性和耐用性。

彩砂环氧树脂地坪和自流平环氧树脂地坪一样，都是属于以环氧树脂为粘合剂的树脂地坪种类。不过，耐磨自流平地坪漆，这二种地坪在施工工艺上有本质的不同:前者为湿固态施工，需要铺砂器和抹平机进行压实整平，后者为液态施工，只需用耙子或镟刀刮平即可，前者较后者施工工艺较复杂。此外，在装饰功能和使用寿命上，彩砂环氧地坪要优于自流平环氧地坪。

环氧自流平-马鞍山自流平-美特建材(查看)由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司(www.ahdipingqi.com)是一家专业从事“环氧地坪漆,地面渗透剂,地面硬化剂,环氧树脂地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星美特,美特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使美特建材在建筑用涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！