

山东人防专用PS-250防爆超压排气活门

产品名称	山东人防专用PS-250防爆超压排气活门
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:德武 型号:PS-D250 产地:山东德州
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

一、概述

本公司生产的超压防爆排气活门结构简单，造型美观，技术先进，功能可靠，是防护工程滤毒通风系统不可缺少的防护设备。

二、用途及特点

超压防爆排气活门主要用于防护工程的排风口，平时处于关闭状态，当需要进行滤毒通风时，工程内部必须造成并保持30-50Pa超压，此时活门的阀盖在超压作用下自动开启，以排除防毒通道内的毒气。当战时需要进行隔绝防护时，用人工将阀盖锁紧，此时活门具有防护密闭功能。

采用本装置可直接替代战时排风系统上的**防爆波活门**

和自动排气阀门组成的排风消波系统，平时处以开启状态，便于排风；在冲击波正压作用下，阀盖自动关闭，削减90%以上的冲击波能量；本差压排气活门需通过定制大小头管道法兰连接，设备安装连接的预埋套管法兰厚度为8mm，且阀门与预埋套管的密封必须使用胶垫。

1)PS (FCS)-Dg250排风量：800m/h，接口法兰外径450mm，高度150mm；

2)PS (FCS)-Dg300排风量：1000m/h，接口法兰外径520mm，高度150mm；

3)漏气量：正面超压100Pa时，漏气量不大于0.5升/分钟。

三、主要技术参数

1、工作状态抗冲击波：正压力(0.3Mpa-0.6Mpa)、负压：0.03Mpa；

2、消波率：>90%；

3、局部阻力系数：<3；

4、漏气量：正面超压10毫米水柱时，漏气量不于0.5升/分；

5、耐腐蚀性良好。