

杜邦美国（POM总代理商）

产品名称	杜邦美国（POM总代理商）
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

业强塑胶提供-POM热销款 美国杜邦POM 100P 500P价格多少

业强公司长期供应各种品牌POM，美国杜邦POM，美国赫斯特POM，美国泰科纳POM，日本旭化成POM，日本宝理POM，三菱工程POM等，可根据客户的实际需求做出合理安排，使客户以最少的投入获取最大的回报，具体型号可来电洽谈!

供应POM 美国杜邦 100ST 超韧级

供应POM 美国杜邦 500P 注塑级高粘度

供应POM 美国杜邦 900P 注塑级高粘

供应POM 美国杜邦 1700P 低粘度 尺寸稳定性

供应POM 美国杜邦 500CL 注塑级 耐磨级

供应POM 美国杜邦 500T 超韧级

供应POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线

供应POM 美国杜邦 525GR 增强级 中粘性

供应POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线

供应POM 美国杜邦 570 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

供应POM 美国杜邦 588P

供应POM 美国杜邦 911P 注塑级

经润滑。产品特性:超强韧性聚甲醛树脂。重要参数:密度:1.34 g/cm³拉伸强度:64

MPa硬度:105 热变形温度:65 阻燃等级。

POM【美国杜邦代理塑料】100T,特性备注:坚韧高粘性,重要参数:熔体流动速率:2 g/10min密度:1.37 g/cm³吸水率:0.9 %缺口冲击强度:2.5 拉伸强度:52 MPa.

POM【美国杜邦代理塑料】23P,特性备注:聚甲醛,重要参数:密度:1.42

g/cm³缺口冲击强度:80 断裂伸长率:35 %弯曲模量:2940 MPa热变形温度:133 .

POM【美国杜邦代理塑料】500AF,特性备注:加工特性:表面润滑。但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。重要参数:密度:1.54 g/cm³成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:37 拉伸强度:48 MPa弯曲模量:2410 MPa.

POM【美国杜邦代理广丰全塑料】500CL,特性备注:加工特性:一般等级,但添加化学润滑剂。产品特性:对铁材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELTRIN均聚甲醛树脂中PV极限最高等级,

展示POM(赛钢)----聚甲醛理化性质

- 1、聚甲醛是一种没有侧链,高密度,高结晶性的线性聚合物,具有优异的综合性能。
- 2、聚甲醛是一种表面光滑,有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,可在-40-100 °C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越,又有良好的耐油

，耐过氧化物性能。很不耐酸，不耐强碱和不耐太阳光紫外线的辐射。

3、聚甲醛的拉伸强度达70MPa，吸水性小，尺寸稳定，有光泽，这些性能都比尼龙好，聚甲醛为高度结晶的树脂，在热塑性树脂中是最坚韧的。具抗热强度，弯曲强度，耐疲劳性强度均高，耐磨性和电性能优良

展示POM（赛钢）-----聚甲醛简介及历史

聚甲醛（英文:polyformaldehyde）热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”或者“赛钢”，又称聚氧亚甲基。结构为，英文缩写为POM。通常甲醛聚合所得之聚合物，聚合度不高，且易受热解聚