海康威视 H10 红外热像仪

产品名称	海康威视 H10 红外热像仪
公司名称	上海明透工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	海康威视:红外热像仪 H10:HIKVISION 中国:浙江
公司地址	上海市徐汇区肇嘉浜路539号平华大厦1808室
联系电话	021-64086606 18019437533

产品详情

H10 红外热像仪海康威视 产品描述 海康威视最新研发 H10 系列，全辐射手持红外热像仪，采用全新的生产工艺，无论是探测器、DSP、镜头或是的外观，都给人以耳目一新。其小巧的机身，清晰的热图，强大的功能，无不彰显海康威 H10 红外热像仪将是一个划时代的红外热像仪。海康威视最新研发 H10 红外热像仪采用全新理念的的优化设计，全新的构架和在提升海康威视 H10 红外热像仪性能的同时，也使得海康威视 H10成为第一款，进入“ 千元时代 ”的红外热成像。真正让红外热成像产品从小众开始走向大众市场，让热成像真正开始迈入“ 千元时代 ”！ 产品特点

简单易用的操作界面，即用即所得；

高清的红外热图，异常温度，一目了然；

人体工程学设计，350g整机重量；

产品外观应用领域

海康威视 H10 红外热像仪，可以用于诸多应用领域，如暖通空调，汽车，电力、冶金、石化，半导体光伏、热力管道、楼宇建筑、电子设备、计算机机房、消防、数据中心等领域，可非常容易定位异常高温点，精确测温，是维护人员辅助决策，确保安全的强有力工具。

产品规格

型号

参数

H10

可视测温热像仪

热成像

探测器类型

氧化钒探测器

探测器分辨率

160×120

响应波段

8~14μm

像元尺寸

17um

NETD（噪声等效温差）

< 50mk(@25°C,F#=1.0)

热成像镜头焦距

f3.1定焦无热化

最小测量距离

375px

视场角

38.3°×50°

光圈

F1.1

测温

测温规则

3个测温点 (中心点，最高温、最低温)

精度

±2°C 或 ±2%(取最大值)

测温范围

-20 °C～550 °C(可扩展至1000°C)

D:S(距离系数比)

75:1

测温单位

摄氏度、华氏度、开尔文

最大图像尺寸

帧频

25Hz

显示器

2.4英寸 LCD屏（320×240）

图像模式

白热、黑热、铁红、彩虹

图像格式

带有测温信息的JPEG图像，支持客户端离线分析

系统功能

激光指示器

激光指示温度测量区域，通过扳机键激活

存储

8 GB Micro SD卡

存储扩展

最大可支持128G

电源接口

Micro USB 直充

电池类型

可充电锂离子电池

充电时间

<3H@25°C

电池工作时间

>8H@25°C

电源管理

可调节；关闭，5分钟、10分钟、20分钟

电池

工作温度

-10°C~50°C

湿度

≤95%

存储温度

-40°C~70°C

跌落

2m

防护等级

IP54

尺寸

196mm *117mm *59mm

重量

＜350g（含电池）

配件

5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、8GB Micro SD卡、说明文档

产品目录号: HIKVISION H10产品系列: H10

海康威视 HIKVISION H10 红外热像仪 相关下载海康威视 H10 热像仪 手册v1.0欢迎垂询海康威视 H10 热像仪 快速手册欢迎垂询海康威视 H10 热像仪 专业分析软件欢迎垂询海康威视 H10 热像仪
产品大家族欢迎垂询应用指南: 海康威视 H10 热像仪 板式热交换器了解更多海康威视 HIKVISION H10 红外热像仪 相关信息海康威视 H10 热像仪 服务政策敬请关注