

PBL2型聚合物改性沥青防水/今日报价

产品名称	PBL2型聚合物改性沥青防水/今日报价
公司名称	广州艺佰涂科技有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:艺佰涂 施工:喷涂 固含量:50
公司地址	广州市天河区黄村新村大街49号A83
联系电话	13822130675 13247326632

产品详情

艺佰涂专业防水公司、专业技术、专业服务！新工艺、不砸砖，保修不漏！公司拥有一批专业技术人员和管理人员以及有十多年施工和维修经验的施工队伍，并配有先进的堵漏防水施工设备，为广大客户提供优质的服务。广东省及惠州市周边均有服务网点，一般30分钟均可上门服务，有需要请电话联系在线下单。一分钟下单，五分钟派单完成，十分钟会有我们的师傅给您回电话确认。三十分钟上门服务。（特殊情况会延迟，请谅解！）防水补漏项目：

- 1、屋面防水补漏：各类建筑屋面、钢结构屋面防水、彩钢板防水、各类瓦屋顶防水维修工程。
- 2、外墙防水防潮：外墙砖防水、混凝土构件防水、外墙裂缝防水维修工程。
- 3、室内防水补漏：窗台漏水、卫生间漏水、厨房漏水、阳台漏水防水维修工程。
- 4、卫生间防臭处理：承接地漏防臭，坐便、拖把便池防臭，整体浴室防臭，面盆、浴盆防臭等各项防臭处理。
- 5、地下室防水防潮：地下室漏水、隧道漏水、地下人防漏水、地下停车库漏水防水。
- 6、管道堵漏：地下电缆管道漏水、管道漏水、水箱漏水防水维修工程。
- 7、新旧屋面防水，大型工矿厂房屋面防水。
- 8、地下室，地下车库，地下通道，混凝土裂缝，沉降缝带水堵漏

艺佰涂防水公司专业卫生间、厨房不砸砖防水，此技术成熟可靠，对贴过砖的屋顶、外墙、地面、卫生间、阳台等建筑物渗漏水时不需要砸掉地砖、墙砖，且无垃圾无灰尘无噪音、无毒无害、无污染节能环保

保、省时省力省钱、工期短费用低。贴砖前不用做防水，贴砖后用不砸砖防水材料，完工后蓄水百分百不漏水，使用期长，建筑物不变形、砖不坏不漏水

艺佰涂防水公司秉承“诚信为本、质量第一，服务至上，让顾客满意”的服务承诺，赢得了广泛的美好赞誉。艺佰涂防水公司免费上门查看，出施工及维修方案，质保五年！愿以多年丰富的安全施工经验、精湛的技术、规范的管理、先进的设备、服务于各新老客户，欢迎来电咨询，24小时为您服务！专注防水工程10多年！

我说好，未必好！咱们合作见真晓，在评价，实惠的价格，客户的满意，我们的宗旨

艺佰涂介绍我们家的材料系统，专业生产路桥防水材料的厂家，价格给你到你满意，

铺前大桥PBL2型聚合物改性沥青防水层碾压效果图

产品简介

PBL1型聚合物改性沥青防水涂料（PBL2型聚合物改性沥青防水涂料）是以石油沥青为基料，以SBS橡胶为改性剂，以天然纳米材料为填料，并辅高分子聚合物经科学配方生产而成的水性防水涂料。具有优良的施工性能和使用性能，涂膜弹塑性、低温柔韧性及抗老化性优良；

PBL2型聚合物改性沥青防水涂料不但具有优良的耐水性、抗渗性，且涂膜柔软、具有高档防水卷材的功效，又有施工方便，潮湿基层可固化成膜、粘结力强、可抵抗压力渗透、特别适用于复杂结构，可明显降低施工费用，用于各种材料表面，为新一代环保防水涂料。

产品特点

- 1、冷施工，无毒、无味、无污染；、能厚涂，省工省时；
- 2、施工安全方便，能在潮湿基层施工，对混凝土、木材、石棉板都有优异的粘结性；
- 3、低温延伸性特优，能良好地适应基层变形，确保工程防水质量；
- 4、耐高温、耐腐蚀、耐老化。

产品质量指标：产品质量满足JC/T408-2005和Q/TGJK001-2012标准要求；

适用范围：

- 1、各种预制、现浇混凝土结构的厂房、仓库、桥梁、民用建筑等屋面及接缝防水；
- 2、底层住户的地面永久性防湿及厨卫间、阳台的长期防水、地下室墙面、基底及水池的防水防渗；
- 4、维修老沥青油毡屋面、石棉瓦屋面及各种结构的天沟、泛水等漏水；
- 5、管道构件的防腐，也可涂刷在自防水刚性构件表面，起抗渗及防止构件粉化腐蚀作用。

由广西路桥工程集团有限公司建造、四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院设计、中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司监理的合江长江一桥（又名：波司登大桥）是第十六届中国土木工程詹天佑奖获奖工程之一，也是目前跨径的钢管混凝土拱桥。合江一桥的

项目经理、广西路桥工程集团有限公司韩玉总工程师，受邀在在获奖项目技术交流会上做了关于《合江长江一桥建设情况汇报》的报告。

他在报告中提到，拱桥是中国的文化瑰宝，也是中华民族的重要文化符号。广西路桥集团经过多年的研发突破，在合江长江一桥工程中采用斜拉扣挂工艺，通过自主创新，采用无支架缆索吊装、分段拼接技术、发明了自密实无收缩混凝土辅助真空泵送技术等，克服了钢管混凝土拱桥建造瓶颈性难题，为钢管混凝土拱桥向更大跨径发展提供了坚实的技术支持。该技术成果显著提升了钢管混凝土拱桥的跨越能力和耐久性、降低了风险和费用，该技术成果显著提升了钢管混凝土拱桥的跨越能力和耐久性、降低了风险和费用，并推广应用于合江长江公路大桥、云桂铁路南盘江特大桥等。

广西路桥集团总工韩玉在获奖项目技术交流会上发言

韩玉采访的时候表示，合江长江一桥为跨径世界第一且突破500m的钢管混凝土拱桥，在其建成之前，当时世界上跨径最大的钢管混凝土拱桥是492米。500米跨径曾经一度是行业内的至高点坐标，攻克这个难关之后，可以说广西路桥集团的钢管混凝土拱桥建造技术已达到。合江长江一桥的建成提升了中国拱桥的国际竞争力和影响力，

广西路桥集团总工 韩玉

第十六届中国土木工程詹天佑奖共有30项工程获奖，其中桥梁工程3项，隧道工程3项。除四川合江长江一桥外，重庆东水门长江大桥、千厮门嘉陵江大桥，长沙西北上行联络线特大桥，长沙市营盘路湘江隧道工程，香港中环湾仔绕到铜锣湾避风塘隧道工程，乌兹别克斯坦安革连至琶布铁路卡姆奇克隧道工程皆获得此项殊荣。

广西路桥集团总工韩玉（左二）和其他获奖者领取詹天佑奖奖杯

武深高速公路韶关新丰至惠州博罗段，即新博高速，于去年12月28号开通运营。新博高速起于韶关市新丰县，与大广高速公路相接，往湖南方向通过大广高速共线段连通仁新高速，往深圳方向经我市龙门、博罗两县，终点与博深高速顺接，并连通广惠高速，线路全长108公里，其中惠州段98公里。

武深高速是国家高速公路网中一条中部至南部纵线，全线长1083公里。其中，仁新高速二期与新博高速同步开通，一起打通了武深高速全线。这也意味着，新博高速的建成通车，为我市增添了一条出省大通道。

基层要求：

基层质量直接关系到防水层的使用寿命，因此，基层必须符合以下要求：

- 1、水泥砂浆或混凝土标号必须符合设计要求；
- 2、基层要坚实、平整、无凹凸麻面、无起砂等；

- 3、与突出屋面结构的连接处及基层的转角处均应做成圆弧形，其半径不宜小于50mm；
- 4、分格缝与板端缝对齐，缝宽20mm；
- 5、若有保温层，每10~40m²开设一个排气孔。

施工顺序及方法：

施工顺序应先作节点，附加层，然后再进行大面积涂刷；

注意事项：

- 1、基层应养护达到一定强度（不小于0.3MPa）后方可施工；
- 2、涂料使用前必须充分搅匀；
- 3、每一道施工必须在涂层干透后，方能进行后一道施工，粘脚现象可事先在行走部位浇点水加以克服；
- 5、本产品储存期为九个月；按照非危险品贮存与运输。
- 7、施工中必须注意防火及通风措施，配备防火器具，施工人员配戴手套和口罩等相应的防护用具，以防化学中毒。注意成品保护措施，下道工序施工时必须严格保证不得破坏防水涂膜层，避免影响防水效果。

我每年开车回湖南老家，都要绕道广州北上，就是从广惠高速到广州，再转京港澳高速北上，不仅车很多，而且还经常堵车，距离也变远了。现在新博高速通车了，我就可以直接从博罗北上韶关，再到郴州，路程近了很多，能节省一两个小时。

用量：按1.0mm厚，每平方用量1.2-1.5公斤。

包装：50kg/桶