

# 嘉和家电维修 南昌松下修空调 修空调

产品名称	嘉和家电维修 南昌松下修空调 修空调
公司名称	南昌市青云谱区嘉和家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市洪城路135号
联系电话	13507095655

## 产品详情

格力空调调多少度省电？

夏季，空开的温度与室外温度差一般在10摄氏度以内，如室外30℃，室内设定25℃就可以了，修空调，温差太大容易引发空调病。

除了夏季外，冬季空调制热温度设置也有讲究，冬季是每低2℃就节能10%左右，夏季是每高1℃就节能10%左右。因为空调所控制的温度调得越低，所耗的电量就越多。

例如设定温度为16℃，那么定频空调机的压缩机是不可能停机了，所以标称消耗功率是多少，耗电量很容易算的出来。如果是变频空调机，设定温度16℃，空调机可能一直维持在高频高功率运转，耗电量可能比定频还多。如果设定温度为26℃，定频可以断续运转，变频可以降频降功率运转，耗电就能比标称的消耗功率还低，就能达到省能省电的效果。设定温度每提高1℃，可省电10%左右。

这个省电幅度，不输能效比的省电比例。为什么要建议设定26℃？从人体舒适度的研究上来说；人体最适宜的环境温度是26℃—28℃，还有人体可承受的热冲击温差约5℃，以家里空调机最适当的设定温度在26℃—28℃之间。设定这个温度，除了可获得不冷不热的舒适环境，还能节省能源消耗，节电省钱。

空调室内机组的保护保养办法

- 1)定时清洗蒸腾器、或冷却器的进风过滤网。可用清洁水中加少量洗洁剂清洗，然后再用清水冲刷一下，晒干后装上。
- (2)定时清洗蒸腾器（盘管）翅片上的结灰，可用硬尼龙刷铲除结灰，洗刷后可用吸尘器吸灰。如果正确运用过滤网，盘管上不太会结灰，南昌松下修空调，可不需求铲除。
- (3)常常查看凝露珠排水管是否疏通，如果阻塞，应及时铲除阻塞物，以使凝露珠疏通，否则会溢出集水盘。

(4)定时对机组做清洁作业。

(5)定时查看制冷体系连接管口焊接点、接口处是否有油迹。有油迹处应进行检漏。

(6)空调机组不应长时间在30 以上的空调房间中运转。即制冷机组长时间在超负荷工况下运转，会下降机组的运转寿命，并且简单损坏压缩机的运动零件。

1. 长于运用风向调理。特别在夏日，遮住日光的直射，可节电约5%。务请两周打扫一次。暖气时风向板向下，寒气时风向板水平，南昌修空调公司，作用较好。如不打扫，尘埃阻塞滤尘网，形成制冷效率下降。如暖气时低2℃，则可省电10%左右。室外机的吹风口处放置物品遮挡时，冷暖气作用下降，奢侈电。

2. 仔细打扫滤尘网。

3. 恰当的室温。

4. 留意仔细调理温度，防止过热或过冷。

5. 少开门窗。睡眠时及外出时，请运用定时器，使其仅在必要的时间内作业，以便省电。频繁地开闭门窗，会使冷暖气作用下降，奢侈电。

6. 勿遮挡室外机的吹风口。滤尘网眼阻塞后，冷暖气作用下降。隔热杰出的房子最为省电。

7. 有用运用定时器。

8. 窗户运用窗布遮挡。建房、增建或改建时建议运用隔热材料。冬季白天使日光射进房间，夜间用窗布遮挡，以防热量损失

## 空调常见维修误区揭秘

### 误区一：制冷剂一年需换一次

很多用户都觉得空调使用了一段时间，就必须换制冷剂，其实这种观点并不正确。制冷设备维修是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。主要由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器和附件、管路组成。按工作原理可分为压缩制冷设备、吸收制冷设备、蒸汽喷射制冷设备、热泵制冷设备和电热制冷装置等。目前船舶上应用最普遍的是压缩制冷设备。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过(tǒng guò)制冷剂来制冷的，不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备(shèbèi)，所以从来不需要添加制冷剂。

而空调的制冷系统(system)是半封闭型，在制冷过程(guòchéng)中一般多少会存在制冷剂的渗漏(seepage)，所以有时它需要添加制冷剂。不过，每台空调制冷剂的渗漏情况(Condition)都不一样，所以并没有规定(guāndìng)特定时间，一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。

### 误区三：空调长时间不用没关系

空调的工作重要是压缩机，里面有润滑油(Lubricating oil)。如果长时间不使用，润滑油会凝结(condensation)，再次使用的时候有可能(maybe)会造成压缩机卡死。

特别提醒：在不使用空调的季节，最好保持一个月开机一次的使用量。

#### 误区四：空调房的空气不需更换

现在有许多空调都携带了负离子、氧(Oxygen)吧等功能，许多用户觉得由这些空调制冷的空气，南昌上门修空调，是非常有益于健康的。冷库维修轴封发热高于正常温度，可能是由于冷库压缩机曲轴箱内高压造成的结果。在这种情况下，轴封内的油压大大超过大气压，从而轴封摩擦付的单位压力升高。其实这样的观点是不正确的，最有利于人健康的是自然的空气。

特别提醒：在长期使用空调的时候，用户要定期开窗(windowing)，让房内空气和外界空气形成对流，这样才最有利于健康。

#### 误区五：清洗空调只需洗过滤网（Filter mesh）

首先是清洗内机。过滤网（Filter mesh）是必须清洗的，而空调里面的光触媒在使用之前，则需要太阳底下晒上十来分钟，以保持其功用。如果使用的时间久了，内机中尘较多，蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下，全面清洗。

除了内机外，外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话，用户可以自己用清水清洗冷凝器（类别：换热设备）和热交换。

#### 误区六：外机外露(露在外头)需装雨篷

其实如果外机悬挂的位置好的话，是不用雨篷挡风避雨的。因为外机在设计的时候，就添加了防水、防酸、防锈(antirust)功能，不需要另外的遮蔽。维护修理点

嘉和家电维修(图)-南昌松下修空调-修空调由南昌市青云谱区嘉和家电维修部提供。南昌市青云谱区嘉和家电维修部（[www.ncktcz.com](http://www.ncktcz.com)）是一家专业从事“南昌空调维修,南昌空调拆装,南昌家电维修,南昌空调清洗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南昌空调维修,南昌空调拆装,南昌家电维修,南昌空调清洗”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使嘉和家电维修在壁挂机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！