

eps线条 泡沫线条 eps线条 【晟荣建材】厂家直销

产品名称	eps线条 泡沫线条 eps线条 【晟荣建材】厂家直销
公司名称	金华市晟荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区澧浦工业区7#厂房（金华市新星葡萄厂内）
联系电话	13516973849

产品详情

【EPS线条】【GRC花板】【花板定做】【仿古建材】【河道防腐木】【艺术栏杆】【仿斗拱】【农村别墅排屋线条定制】【工程承包】

晟荣建材为您介绍：

EPS泡沫是一种热塑性材料，每立方米体积内含有300-600万个独立密闭气泡，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以EPS是一种隔热保温性能非常优良的材料。

eps线条【EPS线条】【EPS线条厂家】【EPS线条定做】【EPS线条价格】【EPS线条厂家直销】【EPS线条批发】【EPS线条供货商】【EPS线条供应】【EPS线条直销】

晟荣建材为您介绍：

木线条的外观应外表润滑，棱角及棱边笔挺清楚，不得有歪曲和斜弯现象。

木线条的技术要求有两个目标：含水率和甲醛释放量：1、含水率：实木线条、指接材线条运用前的含水率应不小于7%，且不大于我国各地区当地的平衡含水率人造板线条运用前的含水率应契合相应的人造板规范要求。2、甲醛释放量：运用指接材、人造板和木塑复合材作基材的线条需测定甲醛释放量，其限量值应不大于1.5mg/L。

【EPS线条】【GRC花板】【花板定做】【仿古建材】【河道防腐木】【艺术栏杆】【仿斗拱】【农村别墅排屋线条定制】【工程承包】

晟荣建材为您介绍：木线条选购注意事项

1、木踢脚板的厚度越来越薄，能够做到5毫米厚，钉于墙面即可，省工省料。木线条高度一般在100~150mm规模，长度为几米，首要由硬杂木机械加工制成。

2、不同饰面之间可用凸圆形线条(也可用金属线条)。木线条一般选用胶粘剂固定，然后再钉元钉或枪钉。元钉钉头要打扁，钉的方位应在木线条的凹槽部位或背视野的一侧。半圆木条高度小于1.6m时，钉在圆线条偏下部;大于1.7m时，钉在圆线条的偏上部。