

# 防风偏复合绝缘子

产品名称	防风偏复合绝缘子
公司名称	河北森瑞电力器材有限责任公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:森瑞 型号:FSP 产地:河北
公司地址	河北省沧州市河间市行别营乡双树村(注册地址)
联系电话	13582679188

## 产品详情

35kV、66kV、110kV、220kV防风偏复合系列产品适用于高压线路硬跳线用，能有效的防止跳线风偏，导线随风舞动，保证了相与地之间的绝缘距离，也叫硬跳线绝缘子杜绝了因跳线造成线路跳闸、导线电弧烧伤、断股、断线等现象。解决了导线随风舞动威胁架空输电线路安

全、稳定运行的重要隐患。

### 可替换性和通用性

产品可替换以运行在线路中的硬跳线处悬式绝缘子，多种与铁塔的连接金具可供用户选择，也可为用户订制特殊规格的铁塔连接金具。安装快捷、方便

### 安装方法

- 1、防风偏复合绝缘子运输及安装中应轻拿轻放，不应投掷，并避免与各杂件(导线、铁板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦;
- 2、起吊时，绳结要打在端部附件上，严禁打在伞裙或护套上，绳子必须碰及伞裙与护套部分时，应在接触部分用软布包裹;
- 3、不得将防风偏复合绝缘子当作放(收)线的辅助工具，以免使其受到冲击力或弯矩而损伤绝缘子;
- 4、严禁脚踩绝缘子伞裙;
- 5、安装均压环时，应注意调整，使环与绝缘子轴线垂直，对于开口型c均压环，注意两端开口方向一致，以利于放电，保护伞裙;

